



## NT 65/2 Ap

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

### 1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

### 2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

### 3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

### 4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



## NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)
- Guidon et flexible de vidange

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.667-291.0	
<b>Code EAN</b>	4039784727281	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	65
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 40
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Nombre de moteurs</b>		2
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	20
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	600 x 480 x 920

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4 / avec coude	<b>Indice de protection</b>	II
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Métal	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Papier		
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Suceur fentes</b>		■		
<b>Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		Papier		
<b>Décolmatage du filtre</b>		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		

**Protection anti-chocs lors des déplacements** ■

**Guidon** ■  
 ■ Standard.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat papier</b>									
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier testé BIA-C classe poussières M convient uniquement aux modèles NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. Et en option au NT 72/2 Eco Tc.	■
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-364.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.	□
<b>Filtre plissé plat PES</b>									
Filtre plissé plat (PES)	3	6.904-284.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. En standard pour le NT 72/2 Eco Tc. En option pour les NT 65/2 Eco/Eco Me/Eco Tc	□
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	4	6.907-449.0	1 pièce(s)						□
<b>Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	5	6.904-252.0	5 pièce(s)					Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable	□
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	6	6.904-285.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M	□
<b>Sac plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac d'évacuation PE	□
<b>Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	8	6.904-282.0	1 pièce(s)					Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs.	□
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Sacs filtrants en non-tissé	9	2.885-753.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif		
<b>Coude, plastique</b>										
		Coude emballé NW40 1K	1	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				■
		Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	35			Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.	□
			3	5.031-939.0	1 pièce(s)	35			Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique	□
		Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	40			Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique	□
		Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				□
<b>Suceurs pour sols</b>										
		Buse de sol emballé NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		■
		SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm	Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.	□
		Buse de sol neutre DN40	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm	Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)	□
		Buse de sol neutre DN35	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm	Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)	□
			10	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		□
<b>Suceurs à fentes</b>										
		Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0	1 pièce(s)	DN 40				■
		SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	12	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35		210 mm	Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.	□
		SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	13	6.900-922.0	1 pièce(s)	35		500 mm	Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 500 mm.	□
		SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	14	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm	Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.	□
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>										
		Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	15	2.889-194.0	2 pièce(s)	40		550 mm		■
		Tube d'aspiration, DN 40	16	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		500 mm	Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□
			17	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1000 mm	Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□
		Tube d'aspiration, DN 35	18	6.902-154.0	1 pièce(s)	35		500 mm	Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)	□
<b>Coude, inox</b>										
		Coude, acier inoxydable DN 35	19	6.903-141.0	1 pièce(s)	35			Acier inox	□
		Coude DN 40, acier inoxydable	20	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				□
<b>Coude, métal</b>										
		Coude métallisé, DN 35	21	6.900-519.0	1 pièce(s)	35			Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).	□
		Coude métallisé, DN 40	22	6.900-276.0	1 pièce(s)	40			Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
<b>Inaktiv</b>									
Brosse polyvalente	23	6.903-863.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>									
Tuyère de voiture emballé NW 40	24	2.840-095.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm			<input type="checkbox"/>
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	25	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	26	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	27	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	28	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	29	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	30	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				■
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	□
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m	3	4.440-679.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baionnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	4	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	5	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				□
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	□
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	□
Kit de réparation NW40	12	2.889-150.0	1 pièce(s)	40					□
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	13	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	14	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	15	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	16	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	17	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	18	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	□
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	19	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible aspiration complet	20	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	21	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	22	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	23	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			électro-conducteur	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0

**KÄRCHER**




		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	24	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	26	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	27	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	28	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	29	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	30	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	31	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	32	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	33	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP

## 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Teleskopstangen</b>									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbone 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)				Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	3	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# NT 65/2 AP

## 1.667-291.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobile DN35	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



1



2

		Référence	Anzahl	Breite		Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien électr. leiten	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Kit de transformation pour liquides non conducteurs</b>									
1		2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.