



PLUIOFILTRE

Protéger votre pompe de relevage et débarrasser l'eau de pluie de ses impuretés et de son odeur

BENEFICES CONSOMMATEUR

Photos non contractuelles



- **Trois actions combinées :**
Filtration de particules en suspension de taille supérieure à **50 microns** (cartouche lavable), argile, rouille, particules de tartre, sable, ... pour la protection de votre pompe
Filtration plus fine de **25 microns** (cartouche bobinée) pour protéger votre installation.
Filtre anti goût et odeur (**5microns**) pour enlever les mauvaises odeurs de votre eau de pluie
- Filtre en 3 parties pour un démontage aisé avec un minimum de place.
- Appareil livré avec équerre de fixation, vis, et clé de démontage

A NOTER :

Le filtre contenant la cartouche lavable est en 1" tandis que les deux autres sont en 3/4". Noter qu'il n'est pas conseillé de boire l'eau en sortie de filtre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximum avec cartouches : 1200 L/h, Craint le gel, Entrée/Sortie 3/4 de pouce.

Filtre garanti 5 ans.

ENTRETIEN

Il est nécessaire de changer la cartouche lavable tous les 3-4 lavages ou une fois par an. La cartouche bobinée est à changer tous les 3 mois environ et la cartouche charbon actif tous les 6 mois maximum.

MONTAGE

Le filtre en 1" peut s'installer en amont de votre pompe de relevage (si vous en possédez une). Les deux autres filtres sont à placer en aval de votre pompe. Mettre les filtres à l'abri du gel. Insérez la cartouche charbon dans le filtre qui se trouve le plus en aval de votre installation.

*Rappel 1 millimètre = 1000 microns

Ref : 216300

Code EAN : 3497382163008