

TOP S3

S3 SRA

DU 39 AU 47

RÉF. 5082

684 g*



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir grainé noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : cuir matelassé
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : crochets auto-bloquants plastiques
- + galons + lacets
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : SENSATION
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Crochets autobloquants synthétiques, pour éviter toute partie métallique apparente



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016