

CSK SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

BALAYEUSE ALIGNEUSE RAMASSEUSE



Avec sa fonction 2 en 1 (aligner ou ramasser les déchets), cette balayeuse à l'avant est idéale pour le balayage des chaussées, voiries, collectivités, travaux publics, chantiers, cours de ferme, zone de stockage.

Complet d'un attelage flottant pour suivre la conformité de la route, il est équipé de vérins hydrauliques qui, en plus de permettre le déchargement hydraulique du godet, permettent de soulever le godet lui-même pour travailler en mode aligneuse, sans ramasser le matériau.

POINTS FORTS

- Fonction 2en1 : Ramasser les déchets (avec bac fermé) ou aligner les déchets à droite ou à gauche (avec bac relevé).
- Ouverture hydraulique de série sur tous les modèles
- Moteur hydraulique à entraînement direct
- Brosse intérieure \varnothing 600 ou \varnothing 800 mm en PPL renforcée de série
- Réglage de l'usure de la brosse avec Surveillance en temps réel de l'usure du balai grâce à l'identification numérique
- Roulements faciles à contrôler et à changer
- Remplacement de la brosse rapide et sans danger
- Roues de support pivotantes
- Entretien facile et rapide



OPTIONS

- Brosse latérale de nettoyage \varnothing 600/ \varnothing 800 avec son propre moteur hydraulique disponible en PPL, acier mixte, acier
- Kit d'arrosage à pression avec pompe 12/24 V, pulvérisateurs et réservoir de 100, 200, 300, 600 lt
- Kit d'arrosage à pression pour les machines avec son propre réservoir
- Brosse intérieure en acier mixte
- Pulvérisateur pour brosse latérale
- Kit inclinaison hydraulique $\pm 20^\circ$ avec charnière (bac relevé)
- Connecteur 8-14 pôles 12 V

FICHE TECHNIQUE		CSK 125	CSK 150	CSK 175	CSK 200	CSK 225	CSK 250	CSK 300	CSK 350	CSK 400
Largeur total	mm	1400	1700	1950	2250	2500	2800	3300	3800	4300
Largeur de travail	mm	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3500	4000
Poids	Kg	190	330	490	890	1000	1180	1480	1730	2100
ØBrosse	mm	600	600	600	800	800	800	800	800	800
Capacité	l	200	300	400	700	800	900	1100	1250	1500
Roues	ø	250	250	250	420	420	420	420	420	420
Nombre de roues	n°	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Débit tot. roues	Kg	1000	1000	1000	2100	2100	2100	2800	2800	2800
Débit huile	l/min	20/30	20/30	20/30	50/70	50/70	50/70	80/100	80/100	80/100
Pression	bar	150	150	150	180	180	180	200	200	200
Dimensions	l x p x a	1400 x 2000 x 900	1700 x 2000 x 900	1950 x 2000 x 900	2250 x 2400 x 900	2500 x 2400 x 1100	2800 x 2400 x 1100	3300 x 2400 x 1300	3800 x 2400 x 1300	4300 x 2400 x 1300

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.



Canalisations / Services accessoires



Démolitions



Bâtiment



Tunnels / Lieux fermés



Entretien des espaces verts - Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers