



# ADAP'TABLE

Nous avançons avec vos exigences, vous avancez avec nos idées



## Tracteurs pousseurs électriques



**POUR L'INDUSTRIE, LA LOGISTIQUE, LES HÔPITAUX ET COLLECTIVITÉS**

ADAP'TABLE – 15 chemin des Eglantiers – ZA la Ronze – 69440 TALUYERS

Tél. : 04 78 48 13 26 – E-mail : [contact@adap-table.com](mailto:contact@adap-table.com) – Site : [www.adap-table.com](http://www.adap-table.com)

SARL au capital de 30 000 € - SIRET : 489 149 054 00012 – Code APE : 2822Z – TVA : FR 37 489 149 054

# TRACTEUR T300 et T780

L'aide au déplacement de charges trouve de nombreuses applications en milieu hospitalier, comme dans les autres secteurs d'activités.

Le déplacement des rolls à linge, des chariots de distribution repas, de chariots pharmacie, des containers poubelles, et tout autre chariot nécessite le plus souvent des adaptations spéciales au niveau des attelages ou de la motorisation, en fonction des contraintes de l'établissement.

Pour s'adapter aux différents contextes, le tracteur est décliné en **deux versions** et **deux modèles**:

- Version standard : **T300 NM** et **T780 NM**
- Version ergonomique: **T300 BIRDNM** et **T780 BIRDNM**

Le tracteur dispose aussi de plusieurs **options et attelages**:

- Couleur au choix dans la gamme RAL, mat ou brillant
- Panier ou bac sur le tracteur
- Attelages pour les différents chariots à déplacer

Il répond ainsi à l'ensemble des besoins et cas de figures.



<b>MODELES</b>	<b>T300</b>	<b>T780</b>
Dimensions hors tout	Standard: L: 1 300 x l: 630 x H: 1 050 mm Ergonomique: L: 780 x l: 630 x H: 1 300 mm	
Puissance	400 W	800 W
Traction maxi. sur plan plat	1 300 Kg	2 500 kg
Traction maxi. pente 6%	500 Kg	900 kg
Charge admissible	300 kg	300 kg
Poids sans batteries	122 kg	165 kg
Poids total	170 kg	215 kg
Batteries	65 AH 24V	65 AH 24V
Motoréducteur	400 W	800 W
Diamètre des roues	Arrière 250 mm, avant 200 mm	Arrière 250 mm, avant 200 mm
Temps de charge batterie	6 à 8 heures	6 à 8 heures
Vitesse maxi	Paramétrable jusqu' à 5,4 Km/h	Paramétrable jusqu'à 5,4 km/h
Autonomie de la batterie	Environ 4h ou 20kms	Environ 3h ou 15 kms

# TRACTEURS – LES VERSIONS

## VERSION STANDARD



CETPT300NM

CETPT780NM

Bras de timon fixe

Roue pivotante

**(NM) Pneus Non Marquants**

## VERSION ERGONOMIQUE



CETPT300BIRDNM

CETPT780BIRDNM

**(BI) Bras Inclinable :**

Le bras pivote de haut en bas et permet à l'utilisateur de choisir la meilleure position de conduite

**(RD) Roue Directionnelle :**

La roue tourne avec le bras et permet une maniabilité très souple (pas de bras de levier)

**(NM) Pneus non marquants**

# LES OPTIONS

## COULEUR SPECIFIQUE



## OPTPRAL

Couleur au choix dans la gamme RAL – Mat ou brillant  
(couleur standard bleu RAL 5005)



## PANIER OU BAC



## ACAT0021

Panier en inox ou bac en plastic  
600 x 400 mm, pour déplacer du  
matériel supplémentaire.

Capacité: 50 kg

## CLE DE CONTACT Supplémentaire



## AE040VA

Clé de contact universel sur tous  
les tracteurs T300 et T780

# LES ATTELAGES

## AXE DIAM 18

## ACATAX

Attelage simple, axe de diamètre 18 mm, pour attelage à ressort



## AXE TRAVERSANT DIAM 18

## ACAT0024

Attelage avec axe traversant de diamètre 18 mm, pour déplacer les chariots dotés d'attelage sans ressort



## RELEVABLE EN « U »

## ACATU

Attelage relevable sur ressort, permettant de se fixer sur le châssis des chariots sans attelage, grâce à sa section en « U » sur mesure et adapté



# LES ATTELAGES

## BARRE EN CROIX et AXE DIAM 18



## ACAT0019

Double système d'attelage, axe de diamètre 18 mm et pour barre en croix, permettant de déplacer les chariot de distribution repas



## CONTAINERS 2 ROUES



## ACATC2

Attelage permettant de déplacer 1 ou 2 containers poubelle à 2 roues

