



Le ROBBY 280 dispose de 4 fonctions électriques dont le déplacement latéral et le basculement. Ses roues souples lui permettent une facilité de transport des vitrages sur chantier. Ses batteries lui assurent une autonomie de 16 heures.

Robot de pose ROBBY 280

Capacité :	De 280 kg à 150 kg bras principal développé, 150 kg porte-ventouses en position latérale
Hauteur de levage :	2700 mm au centre du porte ventouses
Portée maxi :	Minimum : 550 mm (du pare-chocs aux ventouses) Maximum : 1100 mm (du pare-chocs aux ventouses)
Mouvements hydrauliques :	Inclinaison 180 degrés, Translation latérale 100 mm
Mouvement manuel :	Rotation 360 degrés Positionnement latéral du bras porte ventouse
Encombrement (Lxlxh):	1396 x 800 x 1400 mm
Ventouses :	Diamètre 270 mm x 4 pièces
Motorisation / Batteries :	Moteur électrique à variation de vitesse / 85 Ah -12V x 2 pièces
Poids :	Avec contrepoids 484 kg
Options :	Radiocommande Potence surélevée avec crochet Crochet de levage Roues pleines anti-crevaisson Compteur horaire Autres : Nous consulter
Lien video :	Robot de pose ROBBY 280