



## Grandes bétonnières quatre roues

LES GRANDES DIFFÉRENCES: ouverture du tambour renforcée, machine et pignon en fonte, graissage des roulements. Le seul modèle sur le marché actuel avec une direction et un essieu oscillant supplémentaires.

### + Caractéristiques et avantages

- les 4 roues pneumatiques donnent une meilleure adhérence aux sols et aux routes des chantiers de construction.
- Quatre points de graissage sur tous les mouvements: en bas du tambour, aux roulements de l'arbre du pignon du tambour, à l'inclinaison du tambour.
- Réglable par courroie.
- Gaz d'échappement d'extension afin de sortir du compartiment moteur.
- Moteur: moteur diesel Lombardini 15 LD225 ou un moteur à essence: GX160 (en option).
- Essieux amovibles pour faciliter le transport et la manutention.
- Attelage double position.
- Protection ventilée sur les modèles à moteur essence.



Peinture dans la cuve



Code Modèle	RGT350D Regent 350DL	RGT430XLD Regent 430XL
Capacité de la cuve (l)	350	430
Diamètre de la cuve (mm)	740	875
Capacité de malaxage (l)	290	360
Dimensions bétonnières Lxlxh (mm)	2270x1910x1690	2270x1950x1690
Poids versions essence (kg)	252	270
Moteurs	Lombardini 15 LD 225 diesel	Lombardini 15 LD 225 diesel
Type de Moteurs	monocylindre	monocylindre
Puissances moteurs hp (kW)	4,8 (3,5)	4,8 (3,5)
RPM	3600	3600



Position de rangement



Graisser fond de cuve



Bras articulé



Essieu directionnel et oscillant supplémentaire