

## Echafaudage roulant en aluminium




Caractéristiques techniques			
	Longueur		
	2 m	3 m	
Hauteur travail :	12,30 m	12,30 m	
Largeur échelle :	0,70 m	0,70 m	
Surface utile plancher :	1,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m	
Dimensions sans stabilisateur :	2,40 x 0,80 m	3,35 x 0,80 m	
Plateau :	Baquet	avec plinthes amovibles	
Roues :	Ø 200 mm à blocage	Ø 200 mm à blocage	
Pieds :	Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm	Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm	
Espacement entre barreaux	250 mm	250 mm	
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>	




Montage sécurité :  
**SECURISSET** et DVD de formation  
de montage sécurisé fournis  
à partir de 3 m plancher



Niveau intégré



Contreplaqué marine CTBX, épaisseur 12 mm



### LES + D'ULTRALU

**Produit 100% réparable sur chantier**


**Montage facile par une personne seule**

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



		<b>ECS</b>														
Longueur		<b>2 m</b>														
Largeur		<b>0,70 m</b>														
Kg		EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 200 E	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200	SEC3		
Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau baquet à trappe 2 m	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET		
<b>ECS 220 T*</b>	4,30 m	2,30 m	88	2	2	2	4	1	1	2	1	4	2	1		
<b>ECS 320 T</b>	5,30 m	3,30 m	98	2	1	2	4	1	1	2	1	4	2	1		
<b>ECS 420 T</b>	6,30 m	4,30 m	132	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	1		
<b>ECS 520 T</b>	7,30 m	5,30 m	149	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	1		
<b>ECS 620 T</b>	8,30 m	6,30 m	157	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	1		
<b>ECS 720 T</b>	9,30 m	7,30 m	191	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	1		
<b>ECS 820 T</b>	10,30 m	8,30 m	213	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	1		
<b>ECS 920 T**</b>	11,30 m	9,30 m	222	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	1		
<b>ECS 1020 T**</b>	12,30 m	10,30 m	256	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	1		
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs		Poids (Kg)		3,70	6,80	9,20	4,20	4,00	1,20	1,50	20,00	3,60	2,20	3,40	2,90	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs  
 \*\* Conforme EN 1004

		<b>ECS</b>														
Longueur		<b>3 m</b>														
Largeur		<b>0,70 m</b>														
Kg		EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 300	GF 300	CR 300	PET 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3		
Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau à trappe + 4 plinthes amovibles	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou	SECURISSET		
<b>ECS 230 T*</b>	4,30 m	2,30 m	113	2	2	2	4	1	1	2	1	4	2	1		
<b>ECS 330 T</b>	5,30 m	3,30 m	125	2	1	2	4	1	1	2	1	4	2	1		
<b>ECS 430 T</b>	6,30 m	4,30 m	181	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	1		
<b>ECS 530 T</b>	7,30 m	5,30 m	199	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	1		
<b>ECS 630 T</b>	8,30 m	6,30 m	209	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	1		
<b>ECS 730 T</b>	9,30 m	7,30 m	265	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	1		
<b>ECS 830 T</b>	10,30 m	8,30 m	288	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	1		
<b>ECS 930 T**</b>	11,30 m	9,30 m	297	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	1		
<b>ECS 1030 T**</b>	12,30 m	10,30 m	353	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	1		
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs		Poids (Kg)		3,70	6,80	9,20	4,20	7,30	2,40	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs  
 \*\* Conforme EN 1004

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles