



Fiche technique

ME Thermostat d'immersion

[Imprimer](#)

Photo



Description

Thermostat d'immersion pour des bains allant jusqu'à 50 litres

Thermostat à immersion JULABO pour mise en température de différents bains jusqu'à 50 litres. Ces appareils sont équipés d'une pince pour fixation sur des parois allant jusqu'à 26mm d'épaisseur. Elle permet un montage simple et rapide. La profondeur d'immersion est de 16.5 cm (réductible à 14.5 cm). Les parties immergées sont en inox ou en polymère. Le set de pompage optionnel permet de mettre en température un circuit externe. Egalement en option : un serpentin de refroidissement pour connexion à un réseau de refroidissement.

Avantages

Affichage VFD Comfort, précision d'affichage 0,1°C
 Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, valeurs d'alerte et d'alarme et fonction menu
 Régulation de la température en cascade PID3 pour une constance de la température interne et externe maximale
 Calibration en 3 points ATC3
 Prise pour sonde externe PT100 pour mesurer et pour réguler
 Smart Pump, pompe avec réglage de la puissance par paliers
 Signal de pré alarme pour niveau de bain bas (DBGM 203 06 059.8)
 Sécurité de surchauffe réglable à l'écran
 Prise RS232 pour connexion on-line
 Programmeur à 10 pas

Données de commande

Modèle: ME
 Référence: 9162000
 Alimentation électrique disponible:
 230V / 50-60Hz
 100-115V / 50-60Hz

Données techniques

Domaine de température de travail	20 ... 200 °C
Régulation de température	PID, cascade
Constance de la température	±0.01 °C
Affichage	VFD
Précision de l'affichage	0.1 °C
Régulateur programmable	vorhanden
Puissance calorifique	2000 W
Caractéristiques de la pompe	Foulante: 0,23...0,45 bar Débit: 11-16 l/min
Prise digitale	RS232
Prise pour connexion de sonde Pt100 externe	disponible
Dimensions (L x P x H)	13 x 15 x 33 cm
Poids	4 kg
Température environnante	5...40 °C
Classe de sécurité selon DIN 12876-1	3 (FL)

Vente et Conseil

+49 7823 51-180

Lundi à Vendredi
 de 7:30 à 17:00 heures

JULABO Labortechnik GmbH
 Eisenbahnstrasse 45
 77960 Seelbach/Germany
 Téléphone +49 7823 51-0
 Fax +49 7823 2491
info@julabo.de
www.julabo.de

Sans tenir compte d'éventuels changements techniques.
 Les photos peuvent différer de la réalité.

Autres propriétés

En option: kit de pompe avec serpentin réfrigérant pour thermostatisation de circuit externe

Valeurs actuelles saufs changements techniques.
 Les photos peuvent être différentes de la réalité.