



BIMAX 140 TURBO 230V



Aperçu

BIMAX 140 TURBO 230V

cod. 821076

Poste de soudage à fil FLUX (no gaz) et MIG-MAG (gaz). Protection thermostatique.

Fourni avec accessoires de soudage FLUX.



MIG-MAG FLUX



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC



1 PH 230V

Données techniques

	CODE 821076		TENSION A VIDE MAX 30 V		D. FIL DE SOUDAGE INOX 0,8 mm
	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V		PUISSANCE ABSORBEE MAX 3,6 kW		D. FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM 0,8 mm
	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz		PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 1,5 kW		D. FIL DE SOUDAGE FOURRE 0,8 - 0,9 mm
	PLAGE DE REGLAGE 50 - 120 A		FUSIBLE AU RESEAU 10 A		COURANT MAX DC (EN 60974-1) 105 @ 15 % A
	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,9		DEGRE DE PROTECTION IP21		POSITIONS DE REGLAGE 4
	DIMENSIONS 42 x 24 x 37 cm		COURANT EN DC 50 A		D. FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 0,8 mm

Accessoires inclus

CABLE 16 MMQ 1,8 M - 124502

TW160 TORCHE MIG 2M - 742402