

Chariot charges longues roues en losanges

Chariot de manutention avec roues en losange

Départ usine **10 jours**



Points forts du produit

- Chariot robuste et maniable pour charges lourdes et longues
- Maniabilité unique avec 4 roues en losange idéal pour les espaces étroits
- Monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 200 mm
- Dimension utiles du chariot : 915 x 740 x 600 mm
- Capacité de charge max. de 1200 kg

Description

Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30 mm avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30 mm.

Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30 mm et de hauteur 600 mm.

4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision.

Hauteur sol/plateau : 310 mm

Disposition des roulettes : en losange pour une plus grande maniabilité dans les espaces réduits.

Roulettes à frein sur demande.

Certifications

Garantie **5 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXLXH (MM)	Ø ROUES (MM)	DISPOSITION ROULETTES	FINITION	COLORIS	POIDS (KG)
10.0281.01	1200	985 x 810 x 900	915 x 740 x 600	200	Losange	Epoxy	Bleu RAL 5005	41,0
10.0281.02		1300 x 810 x 900	1230 x 740 x 600	200	Losange	Epoxy	Bleu RAL 5005	45,0
10.0281.03		1930 x 810 x 900	1860 x 740 x 600	200	Losange	Epoxy	Bleu RAL 5005	53,0
10.0281.04		1615 x 810 x 900	1545 x 740 x 600	200	Losange	Epoxy	Bleu RAL 5005	49,0

Accessoires disponibles pour Chariot charges longues roues en losanges

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Chariot charges longues roues en losanges

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com