

HOUSSEUSES de VETEMENTS sur CINTRE H 602



Réalisez
une housse
à la mesure
du vêtement



site web: <http://www.o-r-a.eu>

Housseuses de vêtements sur cintre

H 602



H 602 B



H 602 M



H 602 B*



H 602 MPB*



H 602 BPS* / H602 BPST**

* porte bobine double sur partie inférieure



H 602 MPS

**système de temporisation de fermeture libérant les mains de l'opérateur

Lesousseuses de la gamme H 602 réalisent une housse avec soudure en forme épaules à partir d'une gaine (laize 600 mm maxi). Cesousseuses peuvent être murales ou sur bâtis

Code	Spécificité	Encombrement L x P x H	Poids
H 602 M	Housseuse murale à commande manuelle	800 x 200 x 600	33 Kg
H 602 MPB*	Housseuse murale à commande manuelle avec porte bobine au sol	852 x 700 x 2079	47 Kg
H 602 MPS	Housseuse murale à commande pneumatique (alimentation 6 bars)	852 x 700 x 2079	77 Kg
H 602 B	Housseuse sur pied à commande manuelle	852 x 700 x 2079	73 Kg
H 602 B*	Housseuse sur bâti à commande manuelle avec option porte bobine double	852 x 700 x 2079	77 Kg
H 602 BPS*	Housseuse sur bâti à commande pneumatique (alimentation 6 bars)	852 x 700 x 2079	83 Kg
H 602 BPST**	Housseuse sur bâti à commande pneumatique temporisée (alimentation 6 bars)	852 x 700 x 2079	83 Kg

CARACTERISTIQUES GENERALES

- < Norme CE
- < Consommation 45 Watts
- < Alimentation: 230 V / 50 Hz mono + terre
- < Peinture Epoxy

OPTIONS

- < ROULETTES
Jeux de 4 roulettes dont 2 avec freins
- < Soudure du bas pour: B / BPS / BPST
- > Bâti H602/3
Bâti à monter avec 1 support bobine pour H 602 M
- > PB Bâti H6 --> Ensemble porte bobine supplémentaire pour H 602 / H 603

Distribué par:



* Ce catalogue ne constitue pas un document contractuel. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification d'ordre technique que nous estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.

www.o-r-a.eu

Tél: (33) 04 74 00 59 54 - Fax: (33) 04 74 00 69 14 - contact@o-r-a.eu
584, route de St Bernard - 01600 Trévoux - FRANCE