

L'usage croissant du vélo dans les villes nécessite des aménagements spécifiques.

Parfois hésitant à passer le cap de l'usage du vélo comme moyen de locomotion, le **Boxavelo®** fait partie des solutions pour protéger les vélos traditionnels et électriques, du vandalisme et du vol.

Cette structure permet d'organiser le parcage des vélos, tout en rassurant l'utilisateur.

Aloes RED propose à travers le modèle **Boxavelo®**, des solutions d'équipement allant de un à plusieurs modules par site.

**Boxavelo®** est personnalisable dans ses finitions par des matériaux spécifiques et dans les coloris.



## INFORMATIONS

### Dimensions

L 750 mm x P 2000 mm H avant x 1500 mm  
et H arrière 1200 mm

### Structure

Châssis : Tube acier galvanisé à chaud

Traverse en tubes 60 x 60 x 2 mm

Finition porte en tôle perforée ou en grillage trame verticale rectangulaire 100 x 50 mm

Option : ouverture coulissante sur rail

Toiture : Tôle aluminium ep. 2 mm

### Accessoires

Verrouillage de l'abri par :

- Cadenas
- Clé canon universel
- Digicode mécanique ou électronique
- Badge Vigik
- Smartphone en NFC

Barre de support cadre vélo

Borne de recharge électrique

Plaque frontale au format A4

Rails de guidage pour des largeurs de pneus (max. Ø 60 mm)

### Décorations :

- Tôle avec découpe laser, à la demande du client (décors)
- Tôle avec signalétique, ou adhésifs
- Plaque frontale de porte d'identification au format A4

### Habillage des parois

- Tôle aluminium latérale ep. 2 mm
- Tôle aluminium latérale perforée trou Ø 20 mm
- Trame de grillage galvanisé, avec option finition peinture laquée
- Panneau composite : stratifié compacte extérieur imputrescible ep. 10 mm - coloris équivalent RAL selon nuancier disponible
- Panneau composite : stratifié compacte extérieur imputrescible ep. 10 mm - aspect bois selon nuancier essences disponibles
- Bois contreplaqué Marine strié à la demande

### Fixations

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

Fixation par résine chimique par 2 tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm min

Réglage du niveau des pieds

## FINITIONS

### Matériel :








**Garantie :** 2 ans, hors vandalisme, accident, ou tempête (vent > 160 km/h)

### Traitement de surface :

Peinture poudre polyester cuite au four, avec protection anti UV

Garantie : 7 ans

## RAL

	7016
	9010
	9006
	6015
	3020
	8017
	6005