

# MANIPULATEURS TUBES DEPRESSEURS



**SECURITAIRE**

**RAPIDE**

**LUTTE CONTRE  
LES ACCIDENTS  
DU TRAVAIL**

**INTUITIF**

**AIDE AU PORT DE  
CHARGE**



# Manipulateur VPL

JUSQU'À 200KG


**SECTEURS :**  
 Agroalimentaire  
 Logistique  
 Verre, Menuiserie  
 Papeterie  
 Pharmaceutique

**CHARGES :**  
 Bac  
 Bidon, Fut  
 Tôle, verre  
 Carton  
 Sac



Modèle	VPL 100	VPL 120	VPL 140	VPL 160	VPL 180	VPL 200	VPL 230	VP 250
Capacité Non poreux/ poreux	30/25 kg	40/35 kg	50/45 kg	65/60 kg	85/80 kg	110/100 kg	140/120 kg	200/160 kg
Ø du tube	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm	230mm	250mm
Vitesse de levage	30 à 50 m/min	30 à 50 m/min	40 à 50 m/min	40 à 50 m/min	40 à 50 m/min	40 à 50 m/min	40 à 50 m/min	40 à 50 m/min
Hauteur du tube	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm
Hauteur HT	2750mm	2750mm	2750mm	2750mm	2750mm	2750mm	2750mm	2750mm
Course	1750mm	1750mm	1750mm	1730mm	1730mm	1700mm	1700mm	1680mm
Pompe pour le non poreux	T4.40	T4.40	SKE 2,2	SKE 2,2	SKE 3,0	SKE 3,0	SKE 3,0	SKE 3,0
Pompe pour le poreux	SKE 2,2	SKE 3,0	SKE 3,0	SKE 3,0	SKE 4,0	SKE 4,0	SKE 4,0	SKE 4,0
Bruit	<73 dBa	<73 dBa	<73 dBa	<73 dBa	<73 dBa	<73 dBa	<73 dBa	<73 dBa

**Outils :**  
 (Autre charge  
 nous consulter)



Poignée  
rallongée

Quick  
change


Rotation  
90°

Rotation  
180°

Caisson  
insonorisation

On/Off

Options :



# Manipulateur VQL

JUSQU'À 35KG




**SECTEURS :**  
 Agroalimentaire  
 Logistique  
 Verre, Menuiserie  
 Papeterie  
 Pharmaceutique

**CHARGES :**  
 Bac  
 Bidon, Fut  
 Tôle, verre  
 Carton  
 Sac



Modèle	VQL 80	VQL 80-90°	VQL 100	VQL 100-90°
Capacité Non poreux/ poreux	25/20 kg	25/20 kg	35/30 kg	35/30 kg
Manipulation	Horizontale	Horizontale/ verticale	Horizontale	Horizontale/ verticale
Ø du tube	80mm	80mm	100mm	100mm
Vitesse de levage	30 à 50 m/min	30 à 50 m/min	30 à 50 m/min	30 à 50 m/min
Hauteur du tube	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm
Hauteur HT	2750mm	2750mm	2750mm	2750mm
Course	1750mm	1750mm	1750mm	1730mm
Pompe pour le non poreux	T4.25	T4.25	T4.25	T4.25
Pompe pour le poreux	T4.25	T4.25	T4.40	T4.40
Bruit	<65 dBa	<65 dBa	<65 dBa	<65 dBa

**Outils :**  
 (Autre charge  
 nous consulter)



Rotation 360°

Caisson  
insonorisation

Quick  
change

On/Off

Options :

