



ZyBride zx-zy

Serrure Electromécanique

à 2 ou 3 pènes pivotants indépendants

Fabrication Française 

▶ EXTERIEUR

▶ DESIGN

▶ HAUTE
RESISTANCE

Assure une fermeture totale à 100% !

Grâce au système de verrouillage automatique et systématique, la **ZyBride** est toujours en position verrouillée.

Cette serrure est homologuée à la norme NF S 61-937 régissant les issues de secours dans les ERP.

ZyBride répond également aux réglementations techniques relatives à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap (PSH)

Associée à une poignée, elle devient conforme à la norme EN179.

Associée à une barre antipanique, elle correspond à la norme EN1125.



CARACTÉRISTIQUES

- Serrure électromécanique 2 ou 3 points.
- 2 ou 3 pènes pivotants dissociés.
- Béquille intérieure contrôlée ou barre antipanique.
- Verrouillage automatique et systématique hors-tension.

LES PLUS

- Testée à 1 million de cycles par le CETIM.
- **Verrouillage systématique de la ZyBride : ses 2 pènes ou 3 pènes indépendants permettent un verrouillage en toutes circonstances. Si l'un des pènes ne parvient pas à se verrouiller, les deux autres se verrouillent.**
- Possibilité de raccordement sur un boîtier brise-glace ou une alarme incendie.
- En cas de panne d'alimentation, la porte est maintenue verrouillée et la sortie est libre.
- Forte résistance mécanique testée et certifiée sur un bloc de porte CR4-CR5.

SECTEUR ACTIVITES

AEROPORTS

BANQUE

MUSEES

MAISONS
DE RETRAITES

LABORATOIRES

ECOLES,...

ZALIX
BIOMÉTRIE
GRUPE TRANCHANT

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !



- Résistance des pènes à 1 500 daN
- Installation simple.
- Pas de rebond de la porte.
- Compatible avec toute marque de contrôle d'accès.
- Re-verrouillage automatique si aucune action d'ouverture de la porte, après une demande d'ouverture par contrôle d'accès ou par clé ou par béquille.
- Les pènes dissociés n'empêchent pas le bon fonctionnement pour un verrouillage à cause d'une porte arquée.

FONCTIONNEMENTS

- Ouverture extérieure par contrôle d'accès impulsif avec un lecteur biométrique ou lecteur de badge associé au logiciel **BiomAccess3® Systems** et mécaniquement par cylindre électronique **CyLock** ou par clé.
- Ouverture intérieure « sortie libre » par béquille ou barre antipanique contrôlée (option).
- Hors tension, la béquille ou la barre antipanique est active. La sortie est possible par contrôle d'accès (mode débrayable) ou par clé.
- Alimentation 12V ou 24V (option) pour le raccordement en CA.

DÉCLINAISONS

- En applique ou encastrée
- Axe 31 ou 51mm
- Mécanique ou Issue de secours
- Rabbinique

CONTRÔLE D'ACCÈS : ZyBride & BiomAccess3® Systems

Le logiciel de gestion du contrôle d'accès **BiomAccess3® Systems** est une plateforme qui utilise la Biométrie comme premier moyen d'identification des personnes. Multi-technologies, il permet de coupler sur un même réseau des lecteurs à empreinte digitale, reconnaissance faciale, environnement veineux de la main et la morphologie de la main et aussi du lecteur de badge RFID.



Utiliser **BiomAccess3® Systems** signifie que votre projet reste ouvert quant au choix des différents systèmes et vous évite ainsi d'être liée à une seule technologie !

L'atout sécurité au cœur de vos accès !

QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX

*Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, CEA, Carrefour, Casinos
Groupe Tranchant, TF1, Groupe HSBC, Airbus, Château de Versailles, Cartier, Hôpital
Européen Georges Pompidou, ...*



Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

MODÈLES EXISTANTS



- ▶ NF S61937
- ▶ PSH
- ▶ EN 179
- ▶ EN 1125



Désignation & références		
Serrure électromécanique Zybride applique 2 points issue de secours NFS61937 béquille incluse avec contrôle d'accès 12V / axe 31mm / hauteur 690mm		
Hauteur	Largeur sans la gâche	Epaisseur
690 mm	64 mm	38 mm
Sens d'ouverture		
Droite	Gauche	
Références		
ZX-GUZY2D31	ZX-GUZY2G31	

Désignation & références			
Serrure électromécanique Zybride applique 3 points issue de secours NFS61937 béquille incluse avec contrôle d'accès 12V / axe 31mm ou axe 51mm / hauteur 2000 mm			
Hauteur		Largeur sans la gâche	
2000 mm		64 mm	
Epaisseur		38 mm	
Sens d'ouverture			
Droite		Gauche	
Axe 31	Axe 51	Axe 31	Axe 51
Références			
ZX-GUZY3D31	ZX-GUZY3D51	ZX-GUZY3G31	ZX-GUZY3G51

A la demande, la serrure **ZyBride** 3 points, existe en version mécanique uniquement avec ouverture en cylindre électronique **CyLock** ou cylindre mécanique.

Désignation & références	
Accessoires en option	
ZX-GUZYANTIP	Kit adaptation antipanique
ZX-GUZY8501A	Poignée extérieure sans passage de cylindre électronique Cylock ou mécanique
ZX-GUZYSCAL	Cale sous serrure
ZX-GUZYGCAL	Cale sous gâche

Couleur : De base RAL9007 - Autres couleur nous consulter (en option).

Caractéristiques électriques :

Alimentation T.B.T.S 24Vdc – 3.5W pour la fonction Issue de Secours.

Alimentation 12Vdc ou 24Vdc (option) – 1,5A pour le raccordement avec contrôle d'accès