



JOKER

Le système intégré de production d'eau chaude sanitaire Joker permet, à partir d'une source chaude primaire (chaudière, capteur, géothermie, industrie) de récupérer la chaleur par échange pour fournir une eau chaude sanitaire à la température souhaitée et en quantité suffisante.

Son faible encombrement est adapté tout particulièrement pour les rénovations et une amélioration du confort d'installations existantes.

Le Joker est un système compact prêt-à-monter et pré-réglé. Facile d'installation et d'entretien, il est rapidement adapté aux besoins (1 à 600 logements).



Description du matériel

- Un échangeur à plaques démontables
- Une pompe ou deux pompes de charge
- Une ou deux pompes primaires
- Un aquastat de régulation agissant sur la pompe primaire
- Deux boisseaux sphériques avec raccords unions
- Un réservoir vertical en acier thermo-laqué ou en inox
- Jaquette M1 ou M0
- Anode de Protection pour les aciers thermo-laqués
- Pression de service 7 bars



Dimensionnement du matériel (en mm)

Type	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids (kg)
300	1500	550	950	140
500	1760	750	1050	160
750	1920	900	1200	210
1000	2350	900	1200	230



Options

Coffret de protection des pompes

- 1 pompe primaire 1 pompe au secondaire
- 2 pompes primaires 1 pompe au secondaire
- 2 pompes primaires 2 pompes au secondaire