

TB 23 - 230 V / TB 23 - 400 V

PERCEUSES ÉTABLI CM 2 JUSQU'À 23 MM



FIG.: TB 23-400 V

- » Construction robuste
- » Précision de concentricité garantie < 0,02 mm sur la broche
- » Couvercle de courroie métallique avec contacteur de sécurité
- » Moteur électrique à haut rendement, puissant et souple avec corps en aluminium et ailettes de refroidissement
- » Modèle 400V avec marche avant et arrière
- » Interrupteur de sécurité avec arrêt d'urgence
- » Table de travail rotative à 360° et inclinable à 45° avec des rainures en T, tasseaux en 16 mm
- » Réglage confortable de la hauteur de la table par crémaillère
- » Table large et solide avec rainures en T et finition de la surface précise
- » Lampe de travail LED intégrée
- » Mandrin à serrage rapide RÖHM de 1 à 13 mm
- » Carter de protection du mandrin
- » Butée de profondeur de perçage

Détails des accessoires en option à partir de la page 259.
Vous pouvez trouver des informations sur le processus de fluoperçage en page 269.

Description	TB 23
Capacité de perçage acier doux	23 mm
Course du mandrin	80 mm
Cône de broche	CM 2
Vitesse de broche	120 - 2.580 tr/min
Nombre de vitesses	12
Descente automatique de la broche	Non
Col de cygne	180 mm
Dimensions de la table	290 x 290 mm
Dimensions des rainures en T	16 mm
Nombre de rainures en T	2 (en diagonale)
Inclinaison / Rotation de la table	± 45°
Diamètre de la colonne	80 mm
Puissance moteur	550 Watt
Dimensions de la machine	300 x 500 x 980 mm
Poids de la machine	56 kg

Type	230 V
EAN	4260364290011
Référence	210 0023

Type	400 V
EAN	4260364290028
Référence	210 0123