

Imprimante d'étiquettes Astrojet L1



Le grand frère de l'imprimante d'étiquettes couleur M1C a tout pour réussir dans l'industrie. Les spécifications des deux imprimantes sont en grande partie les mêmes:

Vitesse d'impression jusqu'à 18m/min.

 Qualité d'impression élevée 1600x1600dpi

Coûts d'impression exceptionnellement bas

Peu ou pas d'entretien requis



Astro L1 avec enrouleur et dérouleur (en option)

Mais la L1 offre maintenant encore plus de possibilités:

Grâce à la nouvelle technologie, il est possible d'interrompre l'impression et de redémarrer sans avoir à couper la rouleau. Cela permet de:

- Imprimer des rouleaux d'étiquettes plus grands
- Reliez l'imprimante à une unité d'étiquetage pour les applications "imprimer et appliquer"
- L'imprimante peut être mis e en ligne avec une balance
- Reliez l'imprimante à une machine de découpe (semi-rotative) pour la finition.
- ...

En bref, cette imprimante offre des possibilités plus étendues qui vous permettent d'investir dès maintenant et de répondre aux besoins de votre entreprise.



Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59 9890 Gavere BE Tel. +32 9 281 08 50 Fax +32 9 281 08 70 E-mail info@tasco.be

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté F-59000 LILLE Tel. +33 3 62 26 00 22

Tasco Paris 13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier F-91410 DOURDAN Tel. +33 3 62 26 00 20

E-mail info@tascofrance.fr Fax +33 3 62 26 00 23

RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr



Spécifications préliminaires

Résolution	Meilleur: 1600 x 1600 DPI Normal: 1600 x 800 DPI
Vitesse	Haute qualité: 9 m/min. Qualité normal: 18 m/min.
Format d'impression	215,9mm x longueur continue
Dimensions du support	Min.: 25,4mm x 25,4mm Max.: 230 mm x 1905mm
Epaisseur du papier	Min.: 0,1 mm Max.: 0,3 mm
Min. label Gap (espace entre les étiquettes)	Sans bord perdu: 3mm Avec bord perdu: 5 mm
Types média	Rouleau ou zigzag
Ecran tactile	Ecran tactile 7" (177 mm), enregistrement et impression d'étiquettes à partir de la mémoire
Capteur de média	Label gap, notch, tick mark, (continu, blackmark, diecut)
Logiciel	Windows TM Printer Drivers pour Windows TM , 8, 8.1, 10. RIP disponible.
Encre	Encre à base d'eau, 5 cartouches d'encre individuelles de 250 ml (CKMYK)
Cartouche d'encre	Tête d'impression interchangeable Memjet
Raccordement	USB 2.0 et Ethernet
Electricité	115-240 VAC, 50/60 Hz
Dimensions	51,4 cm x 56,5 cm x 34,3 cm
Poids	34 kg
Options	Enrouleur: diamètre max. du rouleau: 254mm Dérouleur: diamètre max. du rouleau: 254mm Distributeur Découpe semi-rotatif LF1

AL1FR01 - Spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.



Voir aussi notre découpe semi-rotatif LF1 pour les grandes productions

Surfez sur www.tascofrance.fr pour visionner la vidéo ou scannez le code QR.





Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59 9890 Gavere BE Tel. +32 9 281 08 50 Fax +32 9 281 08 70 E-mail info@tasco.be

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté F-59000 LILLE Tel. +33 3 62 26 00 22 Tasco Paris
13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23

E-mail info@tascofrance.fr Fax +33 3 62 26 RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr

