



depuis 1976

**LUBRI
FRANCE**

Multiservice EP 2 Graisse Multiusage

MULTISERVICE EP 2 est une graisse polyvalente de grade 2 pour roulements, paliers et mécanismes fortement chargés et température élevée.

- Industrie mécanique
- Industrie sidérurgique
- Industrie du papier
- Transport, Travaux Publics

- ✓ Graisse polyvalente formulée sur un savon spécifique Lithium Calcium
- ✓ Excellentes propriétés anti usures
- ✓ Excellentes propriétés anti corrosion, même en ambiance agressive
- ✓ Excellentes propriétés d'étanchéité
- ✓ Bonne résistance à l'humidité
- ✓ Bonne résistance au délavage par l'eau
- ✓ Utilisable jusqu'à 110 °C en continu (130 °C en pointe)

Caractéristiques :

	MÉTHODE / UNITE	
Grade NLGI		2
Aspect, Couleur		Marron
Point de goutte	°C	180
Plage d'utilisation	°C	-20 à +120
Test 4 Billes soudure	kg	320
Corrosion Cuivre	24h / 100 °	1b
Dé lavage à l'eau	80° / %	2.5

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

**Concentré
de technologie**

ATOS - 15 chemin du plateau - 69570 Dardilly

Fabriqué en France

