



## Elingue chaîne 2 brins KUPLEX à crochets standards

Chaîne de levage 2 brins - Acier grade 100

Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Elingue chaîne à 2 brins avec crochets standards à linguet non automatiques
- Composée d'un alliage résistant pour supporter des charges élevées
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 7 à Ø 32 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 2,8 à 56 tonnes

### Description

**Elingue 2 brins à crochets standards à linguet, non automatiques.**

Selon le modèle, la longueur de la chaîne peut être réglée grâce à une griffe de raccourcissement. Cela est très pratique, surtout lorsque l'ellingue possède plusieurs brins.

Le crochet standard est plus résistant que le crochet automatique, il peut alors supporter des charges plus élevées.

L'ellingue KUPLEX possède une durée de vie plus longue, supporte des charges plus élevées et est composée d'un alliage plus résistant que l'ellingue LEVEX.

Respect de la norme NFEN 818-2 et de la norme ISO 3076.

L'ellingue est livrée avec une plaque d'identification et un certificat de conformité (marquage CE).

#### Caractéristiques techniques de l'ellingue 2 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans griffe de raccourcissement.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 7 à 32 mm.

La charge supportée par les modèles d'ellingue est comprise entre 2,8 à 56 tonnes, on parle de CMU (Charge Maximale d'utilisation).

La longueur de chaîne est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, elle peut être réglée grâce à une griffe de raccourcissement.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Griffe de raccourcissement sur demande.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4935.01	7	2,8	10	Sans	3.1

Voir en ligne Elingue chaîne 2 brins KUPLEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4935.14	23	29,5	10	Avec	71.9
11.4935.13	19	20	10	Avec	47.1
11.4935.12	16	14	10	Avec	28.4
11.4935.11	13	9,5	10	Avec	18.2
11.4935.10	10	5,6	10	Avec	9.3
11.4935.09	7	2,8	10	Avec	3.9
11.4935.08	32	56	10	Sans	117
11.4935.07	26	38	10	Sans	70.4
11.4935.06	23	29,5	10	Sans	50.2
11.4935.05	19	20	10	Sans	32.9
11.4935.04	16	14	10	Sans	21.2
11.4935.03	13	9,5	10	Sans	14.8
11.4935.02	10	5,6	10	Sans	7.7
11.4935.15	26	38	10	Avec	103.5

Voir en ligne Elingue chaîne 2 brins KUPLEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)