

Armoire 1400 - GN 2/1

ACIER INOX avec 3 OU 4 PORTES - GN 2/1

Combinée Double température



2 GROUPES
POUR 2 AMBIANCES
DE TEMPÉRATURE :

Armoire double température GN 2/1 en acier inox avec 4 portes

AIG 1400 4P-TN/TN (+/+)

AIG 1400 4P-TN/BT (+/-)

AIG 1400 4P-BT/BT (-/-)

ARMOIRES
CHR

Armoire double température GN 2/1 en acier inox avec 3 portes

AIG 1400 3P-TN/TN (+/+)

AIG 1400 3P-TN/BT (+/-)

AIG 1400 3P-BT/BT (-/-)

- Intérieur/Extérieur inox AISI 304 sauf dos extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- Dégivrage électrique pour version BT
- Gaz réfrigérant : R452A
- Froid ventilé
- Évaporateur traité anti-corrosion encastré
- Angles intérieurs arrondis
- Eclairage interne
- Fermeture à clef
- Isolation 60 mm
- Groupe logé tropicalisé, ambiance +43°C et 65% d'humidité (monobloc extractible)
- Pas de 45 mm

DOTATION

GRILLES PLASTIFIÉES GN 2/1
7 POUR 3 PORTES
8 POUR 4 PORTES

PAIRES DE GLISSIÈRES "C"
7 POUR 3 PORTES
8 POUR 4 PORTES

Capacité 49 niveaux pour 3 portes
44 niveaux pour 4 portes

DIMENSIONS	L 1420 x P 800 x H 2030/2100 mm
POIDS	190 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18°C / -22°C
VOLUME BRUT	1268 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	770 Watts
PUISSANCE FRIGO À -30°C POUR BT	1035 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	770 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR BT	1035 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

ACCESSOIRES

Grille plastifiée GN 2/1

REF. AC/GP-GN 2/1

Glissières en Acier Inox Armoires 700 - 1400

REF. AC/GA-CGN

2 roulettes avec frein et 2 roulettes sans frein

REF. AC/R 7-14

Serrure

REF. AC/SER 7-14