

4G2,5²

P515



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P515/65



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P812



20 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V04



31 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Bride fixe ou bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8H07



41 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique
STEEL 800

S8H09



55 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal

Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.



Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
						☉*	←					
P515	9 m	H05VV-F	42	06	16A	2,0	2,7	Non	-	-	Pivotante	ER04025-09V-P515
P515/65												ER04025-09V-P515/65
P811												ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F	42				3,0					ER04025-20V-P812
S8V04-F	31 m	H07RN-F	65	08	32A	400V	7,0	400V	10,0	Non	2,5 m	ER04025-31R-S8V04-F
S8V04-FSR												ER04025-31R-S8V04-FSR
S8V04-P												ER04025-31R-S8V04-P
S8V04-PSR												ER04025-31R-S8V04-PSR
S8H07	41 m										En option	ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m					6,0	8,5				En option	ER04025-55R-S8H09