

VIKING MT 6112 ZL



Avec une largeur de coupe de 110 cm, les tondeuses de la série T6 viennent à bout des grands terrains en toute simplicité. Les moteurs à 2 cylindres et l'embrayage de lame électromagnétique donnent au tracteur toute la puissance et la flexibilité dont vous avez besoin. Avec l'écran LCD au volant, l'utilisateur maîtrise tout, grâce à l'indication du niveau de remplissage du bac de ramassage. Toutes les autres fonctions, comme le réglage de la hauteur de coupe, l'embrayage, de lames électromagnétique, le régulateur de vitesse ou le vidage du bac de ramassage, sont accessibles à partir du siège conducteur - confortable à souhait.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran LCD	Oui
Régulateur de vitesse	Oui
Surface préconisée m ²	jusqu'à 8.000
Marque du moteur	B&S
Type de moteur	7.160 Series Intek OHV
Puissance nominale au régime de service kW / tr/min	8,7 / 2.700
Largeur de coupe cm	110
Hauteur de coupe mm	30-110
Bac de ramassage l	350
Poids kg	263
Transmission	Hydrostatique
Roues avant pouces	16 x 7,50-8
Roues arrière pouces	20 x 10,00-8
Dimensions (L/l/H) cm	260 x 117 x 118
Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A)	100
Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A)	86
Vibrations ahw (siège/volant) m/s ²	0,50 / 4,40
Facteur d'incertitude K (siège/volant) m/s ²	0,25 / 2,20
Facteur d'incertitude KpA dB(A)	2