

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Peinture Local Technique

Peinture imperméable, souple et à haute résistance



Dans les aires de production, il est important que les déversements accidentels et les fuites soient contenus. Les pertes d'eau et de produits chimiques provoquées par la rupture de canalisation d'un tuyau ou d'un container, peuvent même endommager les pièces du dessous, en cas d'infiltration à travers les joints et les fissures.

- Peinture épaisse, souple et imperméable
- Excellente adhérence
- Comble et rebouche les fissures
- Non toxique et compatible avec de l'eau potable

Utilisations : Aires de production, ou toute pièce où les fuites ont besoin d'être contenues.

Usage : Intérieur.

Convient sur : Le béton, la brique, la pierre, la maçonnerie et le plâtre.

Pouvoir couvrant : 25 kg pour 12 m² sur 1 mm d'épaisseur. Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 15-20°C pour un trafic léger. 3 jours à 15-20°C pour un trafic intense.


Rouge Brique



Gris



Blanc Cassé



Vert



Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Description

Peinture hautement résistante, mate et légèrement structurée.

Conditionnement

Un seau de 25 kg contenant deux composants : un liquide blanc laiteux et de la poudre grise. Les couleurs autres que le blanc cassé, comportent également un sachet de pigments.

Conservation et stockage

La Peinture Local Technique doit être conservée au sec, au dessus du niveau du sol, à une température ne dépassant pas 25°C. Se conserve au moins 12 mois dans ces conditions.

Préparation de la surface

La surface doit être propre, sans tache d'huile et de graisse, sans poussière, sans trace de laitance et sans contaminant. Bien humidifier la surface jusqu'à saturation. La température de l'air et de la surface ne doit pas être inférieure à 5°C.

Mélange

Verser le bidon de liquide blanc laiteux dans le seau et verser par-dessus la poudre en même temps que le sac de pigment (dans le cas d'une version couleur) puis mélanger à l'aide d'un agitateur pour perceuse à vitesse lente. Mélanger pendant environ 3 minutes jusqu'à la disparition des grumeaux et obtention d'une consistance crémeuse. Pour les applications autres que les sols, utilisez plus ou moins de liquide pour obtenir la consistance souhaitée.

Application

La surface doit être humide mais sans eau stagnante. Le produit peut être appliqué au rouleau, au plateau ou à la raclette selon la finition souhaitée. L'épaisseur totale doit être de 1 à 3 mm mais ne doit pas dépasser 1,5 mm par application. Une deuxième couche peut être appliquée dès que la première couche est sèche, normalement au bout de 12 à 24 heures.

Temps de séchage

À 15-20°C, un sol traité avec la Peinture Local Technique peut supporter une circulation légère au bout de 16 heures et un trafic léger au bout de 3 jours. Le produit sera complètement résistant aux produits chimiques au bout de 7 jours. C'est à ce moment là que la peinture résistera à une pression d'eau permanente.

Conservation du mélange

2 heures à 10°C
1 heure et demie à 20°C
30 minutes à 30°C

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec de l'eau, immédiatement après usage. Le produit une fois sec ne peut être enlevé que mécaniquement.

Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. retirer les produits alimentaires pendant l'application et le temps de séchage. Eviter tout contact direct avec les yeux et la peau. Fraîchement mélangé, le produit est légèrement alcalin, de ce fait le port de gants en PVC ou en caoutchouc est recommandé.

Commandes

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr