



>> Utilisation (*)

Compte tenu de sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux légers en milieu sec.

Travaux légers de peinture, de rénovation, d'entretien divers...

Pour les peintres, maçons, plaquistes, menuisiers...

>> Caractéristiques techniques

✓ **Montage:** coupé-cousu.

Paume et dos en tissu coton simple épaisseur.

Gratté sur la face intérieure.

Poignet tricot.

✓ **Matière tissu:** 100% coton.

✓ **Coloris:** naturel (écru).

✓ **Taille:** - homme: **P754H**

- femme: **P754F**

✓ **Conditionnement:** - carton de 300 paires.
- sachet de 10 paires.



En savoir plus: www.singer.fr



>> Principaux atouts

- ✓ Confort traditionnel du coton, fibre naturelle qui n'irrite pas la peau, offre une bonne respirabilité.
- ✓ Poignet tricot pour un bon maintien de l'équipement sur la main et le confort.
- ✓ Très bon rapport qualité/prix.



>> Conformité

Ce modèle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425 (**)** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Produit de **catégorie I**.

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**).

Télécharger la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

(**) Annexe 1, Catégorie 1, a) : Agression mécanique superficielle.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety