

BITUM 44

DEGOUDRONNANT A FROID

AVANTAGES

Dissout rapidement les **goudrons, bitumes, brais et graisses**. **Sans attaque** sur les métaux ou les peintures. Permet d'éliminer les goudrons et les huiles sur les blocs moteurs. Très haut pouvoir dégraissant. Permet de **nettoyer les surfaces souillées** et les outils. Très simple d'utilisation. Agit rapidement. **Economique** : peut-être dilué dans l'eau.

UTILISATIONS

Nettoyage et entretien des matériels de travaux publics, rouleaux compresseurs, stations d'enrobage, ...


MODE D'EMPLOI

BITUM 44 s'utilise pur et à froid ou dilué avec de l'eau à raison d'un volume pour 4 volumes d'eau.

BITUM 44 se transforme en gel blanc. Pulvériser ce gel blanc sur les parties à nettoyer, laisser agir 10 à 15 minutes et rincer à l'aide d'un jet d'eau sous pression.

Application : En pulvérisation manuelle ou pneumatique, ou encore en bain (il suffit d'activer le décapage à l'aide d'une brosse).

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide incolore	 Fabriqué en France
Odeur :	Aromatique	
Densité :	0,9 ± 0,01	
Point éclair :	≈ 49°C	
Inflammabilité :	Non inflammable	
Solubilité dans l'eau :	Emulsion. Soluble dans l'eau	
Principaux composants :	Mélange de solvants d'hydrocarbures aromatiques avec émulateur. Contient moins de 5% de solvant chloré.	

Mention d'avertissement :	DANGER		SGH07		SGH08		SGH09	
Classements CLP :	SGH02							

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
PULVERISATEURS CCF