



## PALONNIER GAMME STANDARD

Modulift® propose un système de palonniers-écarteurs permettant une configuration modulable, à adapter selon des besoins ou contraintes spécifiques.

Tous les palonniers-écarteurs Modulift® sont composés d'une paire d'unités d'extrémités et d'une paire de pièces de liaison. Il est possible d'ajouter des entretoises afin de faire varier la portée de l'ensemble simplement en les boulonnant entre les ensembles d'extrémités.

Le palonnier étant modulable, une consultation avec un technico-commercial Corderie Dor est nécessaire afin de définir la meilleure configuration.




REF : 50000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1t à 100t
- **Portée :** 0,5m à 14m
- **Matière :** Acier
- **Certificat :** Conformité CE, 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Norme :** NF EN 13155:2020
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42 / CE



### MANILLE À UTILISER SELON MODÈLE

Modèle	Manille supérieure ( GP )		Manille inférieure ( GP )	
	t		t	
MOD 6	4,75		3,25	
MOD 12	8,5		6,5	
MOD 24	17		12	
MOD 34	25		17	
MOD 50	35		25	
MOD 70/H	55/85		35/55	

Extrémité



Entretoise



Manille

