



### CARACTERISTIQUES

#### PERFORMANCES

##### Configuration Godet

Godet 4 x 1 :	1000 L
Densité :	1 900 kg/m <sup>3</sup>
Force de levage maxi :	53 KN
Force de cavage :	53 KN
Angle de déversement :	45°
Hauteur de déversement :	2.48 m
Portée à hauteur maxi :	0.710 m
Charge de basculement en ligne :	4000 kg
Charge de basculement articulation à 40° :	3550 kg
Vitesse de déplacement :	0 - 20 / 0 - 6

##### Configuration kit de fourches

Dimensions fourches :	1000 mm
Hauteur de fourches :	3.06 m
Charge de basculement :	3000 kg
Charge utile en position transport avec poids AR :	2500 kg

#### DIMENSIONS

Longueur hors tout :	5380 mm
Largeur :	1 835 mm
Hauteur :	2 740 mm
Poids d'utilisation :	5 710 kg
Empattement :	2 150 mm
Garde au sol :	600 mm
Pneu	365/80 R20
<b>Largeur Godet :</b>	<b>1900 mm</b>

#### Les + produits :

- Cabine Volvo CareCab
- Transmission hydrostatique
- Cinématique en Z
- Articulation centre oscillante
- Blocages de différentiel
- Attache rapide intégrée
- Solutions complètes
- Conception compacte
- Facilité d'entretien
- Moteur étape III phase B
- Essieux portiques uniques
- Double système hydraulique

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Constructeur :	<b>VOLVO</b>
Moteur :	<b>VOLVO D3.3D Etape IIIb</b>
Carburant :	<b>GNR</b>
Capacité réservoir :	<b>86 L</b>
Batteries :	<b>12 V - 100 Ah</b>
Capacité réservoir hydraulique :	<b>65 L</b>
Débit maxi système hydraulique :	<b>55 l/mn</b>
Pression maxi circuit transmission :	<b>250 bars</b>