


# TTR 7600 *INFINITY* ∞



NEW



## TRANSMISSION INFINITY

***TTR 7600 Infinity est doté de la transmission hydrostatique Infinity sur un châssis ACTIO™ directeur à voie large. Conçu pour les travaux en pente et notamment pour la fenaison en montagne, le fauchage des remblais routiers, la voirie, le déneigement, l'entretien des parcs, des zones urbaines et des terrains de sport.***

Le moteur est un Kohler à 4 Cylindres, 75 CH, turbo, homologué en Phase 3B. Le tracteur, doté de conduite réversible, permet de travailler avec les mêmes vitesses dans les deux sens de marche. Il dispose de deux gammes

mécaniques (0-15 et 0-40 km/h), chacune desquelles avec trois vitesses hydrostatiques insérables aussi en marche manuellement ou en mode automatique, sans perte de traction ou d'interruption de puissance. La pédale d'avancement assiste le freinage, même sur une pente, et arrête en toute sécurité le tracteur à la relâche de l'accélérateur, même sans utiliser les freins et l'embrayage. Le système Tempomat permet de contrôler de manière indépendante le régime moteur et la vitesse, en les maintenant constants, même en présence de charges discontinues.

**DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR L'AGRICULTURE SPÉCIALISÉE**

# TTR 7600 INFINITY



**CHÂSSIS:** Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices  
Réversibilité RGS™ - 4 roues motrices de même dimensions  
Réducteurs AV/AR

**MOTEUR:** Diesel à injection directe avec masses contrarotatives  
4 Cylindres - 16 Soupapes - TURBO intercooler - Phase 3B  
Common rail - Puissance 55,4 kW / 75 CH - 2450 rpm - 2482 CC

**TRANSMISSION:** Hydrostatique à variation continue avec 3 vitesses insérables sous charge pour chaque gamme mécanique, inverseur électrohydraulique; Sélecteur mécanique de la boîte de vitesse à 2 gammes; Variation continue de la vitesse d'avancement dans les deux sens de marche de 0 à 40 km/h; Fonctions: boîte de vitesse automatique; dispositif "automotive"; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo cruise control; intellifix, fast revers, limit rpm, drive mode (3 paramètres), fonction anti-impasse transmission, fonction anti-impasse PDF, diagnostique

**PRISE DE FORCE:** 540/540E/synchronisée pour toutes les vitesses à embrayage électrohydraulique progressif insérable de cluster (sous modalités Normal ou Plus)

**SYSTEME HYDRAULIQUE:** avec 2 pompes hydr. indépendantes; Équipement hydraulique auxiliaire à commande électrohydraulique AR (joystick) avec 2 distributeurs double effet, dont 1 flottante, 1 retour d'huile et 5 accouplements rapides AR; Relevage hydraulique avec suspension hydropneumatique "Uniflex" et attelage à 3 points; Dispositif de suspension hydraulique avec Joystick ON-OFF; Capacité de relevage 2400 kg; Barres de relevage réglables avec attelages rapides cat. 2

**FREINS:** Freins de service AV/AR à disque à bain d'huile et de direction AR à commande hydraulique;  
Freins de sécurité et stationnement à bande sur la transmission

**POIDS** sur route:  
2260÷2320 avec châssis - 2390÷2450 avec cabine ExtraComfort

## CHASSIS - CONFORT

Instrument combiné multifonction avec écran couleur, indicateurs LED et fonction diagnostique; Plate-forme suspendue sur "Silent-block" avec cadre de sécurité à 6 postes; Direction hydraulique avec un seul vérin à tige traversant; Réversibilité du poste de conduite;



**DIMENSIONS:** pneus 31x15.50-15 Terra

