


AF COVER STRING

Protection coupe-feu pour les petits passages sur les faux plafonds.



DESCRIPTION

AF COVER STRING est un élément indiqué et certifié pour la protection des petits passages sur les faux plafonds, tels que : câbles électriques, tuyaux ondulés, chaînes de suspension, barres filetées, etc.

Les faux plafonds à membrane sont exclus de la protection.

AF COVER STRING est constitué d'un cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium maillé, et présente une coupe longitudinale qui permet son ouverture.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI en fibre minérale

Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI à membrane

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium
Diamètre interne :	30 mm
Diamètre externe :	70 mm
Hauteur :	50 mm
Poids :	16 g/pcs

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton.

Illimité dans des conditions normales de stockage.

MODE D'APPLICATION

- insérer **AF COVER STRING** autour de l'élément à protéger au-dessus du faux plafond ;
- poser celui-ci sur le faux plafond ;
- injecter le mastic **AF SEAL W** dans le cylindre jusqu'à saturation complète.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de protections coupe-feu **AF COVER STRING** constituées d'un cylindre en laine de roche aluminisée et d'un mastic coupe-feu **AF SEAL W** pour la requalification **REI 120** de faux plafonds anti-incendie collaborants et **EI 120** à membrane contenant des éléments traversants de petit diamètre.

CERTIFICATIONS

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*plancher en brique-béton protégé par un faux plafond en fibre
faux plafond à membrane*