



PORTES BATTANTES



■ Porte battante semi-transparente

LES APPLICATIONS : Pour installer à moindre coût, une porte très efficace en isolation thermique et phonique.

LES AVANTAGES :

- Porte battante va-et-vient à rappel automatique
- Excellente isolation thermique et phonique
- Sécurité garantie par la transparence
- Installation facile et entretien économique

LES + SINTHYLENE :

- Préfabrication maximale à vos mesures
- Matières de grande qualité produites en France selon les normes européennes
- Mécanisme très robuste en acier et profilés en aluminium extrudé
- Personnalisation possible par Impression Numérique

LES MATIÈRES :

Configuration des panneaux			
	Totalement transparents	Semi-transparentes	avec bande de vision
Epaisseur/Couleur	5 mm - Cristal/ Cristal armé / Bleu / Gris		
Propriétés	PVC standard, PVC antistatique ou PVC Congélation - 25°C		

LA MISE EN OEUVRE :

Suivant les dimensions de l'ouverture, il convient de dimensionner les structures portantes, en fonction de la taille d'un battant :

Gamme « L » : Largeur du battant inférieure à 2m00 et Largeur + Hauteur inférieure à 3m80

Gamme « XL » : Largeur du battant inférieure à 2m00 et Largeur + Hauteur inférieure à 5m00.

Exemples :

Pour une porte à 1 battant et un passage de 1m00 x 2m00 : gamme « L »

Pour une porte à 1 battant et un passage de 1m50 x 2m50 : gamme « XL »

Pour une porte à 2 battants et un passage de 2m00 x 2m00 : gamme « L »

Pour une porte à 2 battants et un passage de 3m00 x 3m00 : gamme « XL »

La structure se compose de :

Profilés en Aluminium extrudé anodisé couleur argent

Fixation haute par pivot fixé au plafond et doté d'un ressort de rappel à puissance réglable

Fixation basse par pivot fixé au choix, au sol ou au mur



■ Pivot bas



■ Pivot haut



■ La porte est livrée pré-assemblée