

# ARRIÈRES BAR RÉFRIGÉRÉ

Profondeur 600 mm

# TOURS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

Profondeur 700 mm

Température  
positive



Température  
négative



**FROID VENTILÉ**



Acier inox



- Intérieur/Extérieur inox AISI 304 sauf dos extérieur
- PRATIQUE** ..... ▪ Façade accès groupe monté sur pivot, accès aisé pour faciliter l'entretien
- PRATIQUE** ..... ▪ Groupe tropicalisé monté sur glissières
  - Gaz réfrigérant R134A ou R290 pour version positive suivant stock disponible
  - Isolation 50 mm en polyuréthane injectée densité 40Kg/m<sup>3</sup>
  - Angles intérieurs/extérieurs arrondis et fond embouti
  - Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
  - Évaporateur traité anti-corrosion
  - Contrôle électronique
  - Froid ventilé
  - Évaporation automatique des eaux de dégivrage
  - Pieds inox réglables en hauteur
  - Pas de 70 mm
  - Capacité 6 niveaux par porte / 5 sur porte coté groupe



GROUPE MONTÉ SUR GLISSIÈRES

**DOTATION****TABLES PROF. 600 :**

1 NIVEAU PAR PORTE

GRILLE CENTRE : 400/525 MM

GRILLE EXTRÉMITÉ : 400/460 MM

**TABLES PROF. 700 :**

1 NIVEAU PAR PORTE GN1/1

**AIDE À L'INVESTISSEMENT**

Lors du renouvellement des équipements frigorifiques, un accompagnement financier vous permet, jusqu'au 31 décembre 2022, un suramortissement (40% déduction fiscale) sur l'achat de matériel neuf équipé en Gaz "propre" : R290 et R600A - LOI N° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

# Tour 700 GN 1/1 Groupe extractible **spécial tiroirs**

ACIER INOX / DESSUS INOX - Profondeur 700 - GROUPE À DROITE

**spécial tiroirs**

**NOUVEAUTÉ**



**NOUVEAU** DOS INOX POUR VERSION SD SANS DOSSERET (suivant disponibilité)



**TGX 2P GL-C** (avec dosseret)

**TGX 2P GL-C-SD** (sans dosseret)

**DIMENSIONS : L 1342 x P 700 x H 850/920 mm**



**TGX 3P GL-C** (avec dosseret)

**TGX 3P GL-C-SD** (sans dosseret)

**DIMENSIONS : L 1792 x P 700 x H 850/920 mm**



**TGX 4P GL-C** (avec dosseret)

**TGX 4P GL-C-SD** (sans dosseret)

**DIMENSIONS : L 2242 x P 700 x H 850/920 mm**



- Intérieur/Extérieur inox sauf dos extérieur
- PRATIQUE** Façade accès groupe monté sur pivot, accès aisé pour faciliter l'entretien
- PRATIQUE** Groupe tropicalisé monté sur glissières
- Gaz réfrigérant R290
- Isolation 50 mm en polyuréthane injectée densité 40Kg/m<sup>3</sup>
- Angles intérieurs/extérieurs arrondis et fond embouti
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Contrôle électronique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Froid ventilé
- Pas de 70 mm
- Capacité 6 niveaux par porte, 5 sur porte coté groupe
- Avec évaporateur central**



## ACCESSOIRES



Kit roulettes pour 2 et 3 portes

REF.

**ACD/RS-108**

Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

**ACD/RM-155**

Pour hauteur plan de travail environ 875 et 900 mm

**ACD/RL-180**

Prévoir 2 kits roulettes pour meuble 4 portes

Grille plastifiée GN 1/1



REF.

**AC/GP-GN1/1**

Glissières en acier inox table 700 TGX



REF.

**ACF/GT-GNX**

## OPTION

### DÉLAI TRÈS RAPIDE



**BLOCS TIROIRS**

**T1GNX** TIROIRS 1/3 + 2/3

**T2GNX** TIROIRS 2X 1/2

**T3GNX** TIROIRS 3X 1/3



**SERRURE**

Gérée sur stock

**ACF/SERR-TABLE**