




REGLES VIBRANTES HURACAN



La règle vibrante HURACAN ENAR est la meilleure option pour les travaux les plus exigeants. Les profils utilisés pour la HURACAN sont résistants, poussent le béton et permettent une bonne flottabilité.

DESIGN ET FABRICATION EUROPEENNE, QUALITE ET EFFICACITE.
Les règles HURACAN ENAR sont équipées du moteur essence HONDA GX 35 qui est puissant et fiable. Le design de son profil fermé qui va de 2 à 5 mètres lui assure une grande résistance et une parfaite flottabilité.




+ Ergonomie Manche ajustable.

La règle HURACAN dispose un manche ajustable et isolé des vibrations afin de faciliter le travail de l'opérateur et son confort.

+ Durabilité Moteur surélevé.

Moteur élevé afin d'éviter les éclaboussures et qui réduit les risques de saletés sur le moteur.



+ Rendement Double excentrique.

La règle HURACAN dispose d'une excentrique réglable de trois positions afin de s'adapter aux nécessités de chaque travailleur.

+ Commode Et fiable.

Le châssis de la règle HURACAN se sépare manuellement des profils et possède un manche pliable qui permet de réduire son volume le rendant plus pratique pour le transport ou le rangement.

DONNEES TECHNIQUES

REGLE ESSENCE

MODELE	MOTEUR	PUISSANCE (CV)	COMBUSTIBLE	CAPACITE RESERVOIR (L)	FREQUENCE (tours/min)	FORCE CENTRIFUGE (N)	POIDS (Kg)
HURACAN H	HONDA GX35 4t/st	1,6	Essence sans Plomb	0,7	jusqu'à 9.500	2.000	14,5

PROFILS

LONGUEUR (m)	POIDS (Kg)
2	8,2
3	12,6
4	16,8
5	21



- › Profil en alliage aluminium de haute résistance.
- › Bord des profils arrondis.
- › Contrôle de la qualité du profil assurant une parfaite planéité.
- › Profils symétriques qui augmentent sa durée de vie.
- › Profils de 2 à 5 mètres.

