



Elingue textile ronde 1T

Levage textile 1 brin en polyester - 1 tonne

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue textile ronde 1 brin, en polyester - 1 tonne
- Conforme à la norme EN 1492-2
- Diamètre brin : Ø 15 mm & Epaisseur gaine : 0,75 mm & Coloris élingue : lilas
- Traçabilité pour identification présente sur l'élingue
- Plusieurs longueurs utiles d'élingue au choix : 1 à 5 mètres

Description

Elingue ronde supportant 1 tonne, de coloris lilas (violet). Elingue textile en polyester ronde constituée d'une âme de fils enroulés, formant un écheveau, inséré dans un fourreau, permettant un meilleur maintien et une meilleure protection. Le polyester est une matière résistant à des températures comprises entre -40°C et +100°C. Elingue conforme à la norme EN 1492-2 avec un coefficient d'utilisation de 7. Plusieurs longueurs sont disponibles, de 1 à 5 mètres, pour une épaisseur de gaine de 0,75 mm et un diamètre du brin de Ø 15 mm. Code de traçabilité présent sur l'élingue, permettant de retrouver des éléments tels que : Identification de la sangle, identification des contrôles effectués par le fabricant, et l'identification des accessoires.

Certifications

Garantie **1 an**   **ISO 9001**

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU	LONG. UTILE	Ø BRIN	EPAISSEUR GAINE	COLORIS	COEF. D'UTILISATION	MATIÈRE	LONG. UTILE (M)	CMU (T)	Ø BRIN (MM)	EPAISSEUR GAINE (MM)	POIDS (KG)
11.5207.01	1	1	15	0,75	Lilas	7	Polyester	1	1	15	0,75	0.3
11.5207.02	1	2	15	0,75	Lilas	7	Polyester	2	1	15	0,75	0.5
11.5207.03	1	3	15	0,75	Lilas	7	Polyester	3	1	15	0,75	0.7
11.5207.04	1	4	15	0,75	Lilas	7	Polyester	4	1	15	0,75	0.9
11.5207.21	1	1,5	15	0,75	Lilas	7	Polyester	1,5	1	15	0,75	0.4
11.5207.22	1	2,5	15	0,75	Lilas	7	Polyester	2,5	1	15	0,75	0.6
11.5207.23	1	3,5	15	0,75	Lilas	7	Polyester	3,5	1	15	0,75	0.9
11.5207.24	1	5	15	0,75	Lilas	7	Polyester	5	1	15	0,75	1.1

Voir en ligne Elingue textile ronde 1T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com