

SONDE PT1000 SORTIE 4-20mA SUR CONNECTEUR EN 17530, AVEC RACCORD A VISSER



- Sonde : type MBT 5560
- Gaine de protection : acier inox 316Ti Ø8 x 1 mm
- Élément de mesure : Pt 1000 céramique NF EN 60751
- Raccordement process : 1/4" G mâle en acier inox 316Ti avec extension de 50mm au-dessus
- Tête de raccordement : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- Température d'utilisation : -50 ...+200°C
- Echelle du transmetteur 4-20 mA : 0...+200°C
- Spécification selon fiche technique : DASMBT5560

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Longueur
utile

Réf. **DAS084Z40**

50 mm	25
100 mm	26
150 mm	27
200 mm	28

Produit associé

PRRPROLED

Afficheur 4-20mA à LED,
montage DIN, alimentation
par boucle de courant



NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle

6 rue Clément Ader
BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90
Fax : 02 51 85 00 08

AUTOMATEC Ouest Instrumentation

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54
Fax: 02 31 15 54 55

