



NT 30/1 Ap Te L

Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre et sa prise d'asservissement intégrée, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L garantit puissance d'aspiration et polyvalence.



1 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Une fois branché, l'outil électroportatif pilote le fonctionnement et l'arrêt l'aspirateur via la fonction automatique intégrée ON/OFF.
- L'aspirateur fonctionne seulement lorsque l'outil électroportatif est en marche.

2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation

3 Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation

4 Boîtier de filtre amovible

- Permet un retrait du filtre sans poussières
- Préviend une installation incorrecte du filtre plissé plat



NT 30/1 Ap Te L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- Adaptateur pour outil électroportatif

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-231.0	
Code EAN	4054278048208	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Nombre de moteurs		1
Poids	kg	11,8
Poids (emballage inclus)	kg	16,77
Dimensions (l x L x h)	mm	525 x 370 x 560

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,55 / Métal		
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé		
Suceur eau et poussières	mm	300		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		

■ Standard.

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.	■
Filtre plissé plat PES									
	2	6.907-662.0	1 pièce(s)						□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	3	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	4	2.889-281.0	1 pièce(s)						□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	5	2.889-154.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
	1	2.889-170.0	1 pièce(s)	35					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-148.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>
	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols									
	5	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm			<input type="checkbox"/>
	7	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes									
	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
	10	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs auto									
	11	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	9	2.889-149.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbone 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)				Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	3	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	3	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Référence	Anzahl	Breite		Prix	Descriptif	
Divers								
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.