

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LOCAUX HUMIDES ET POUSSIÈREUX

GAMME ÉTANCHE



Cette gamme permet d'assurer l'éclairage de sécurité dans les locaux humides (jusqu'à la projection d'eau à la lance) et poussiéreux (protégé contre l'entrée de la poussière). Intègre la fonction Visibilité + : En cas d'alarme incendie, le BAES clignote pour assurer un meilleur repérage des indications de direction.



| Fonction | Étanche | Autotest SATI | Lampes | Flux lumineux | Autonomie | IP / IK | Conso | Code |
|-------------|---------|---------------|--------|---------------|-----------|---------|-------|---------|
| évacuation | X | X | LED | 45 lumens | 1 heure | 55 / 08 | 0,8 w | 2020150 |
| ambiance | X | X | LED | 400 lumens | 1 heure | 55 / 08 | 0,8 w | 2020250 |
| BAES + BAEH | X | X | LED | 45 + 8 lumens | 1 h + 5 h | 55 / 08 | 1 w | 2020350 |

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

GAMME ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE ANTI-CORROSION



Cette gamme en inox et plastique permet d'assurer l'éclairage de sécurité dans les locaux corrosif, très humides (possibilité d'immersion temporaire) et poussiéreux (totalement étanche à la poussière)



| Fonction | Étanche | Autotest SATI | Lampes | Flux lumineux | Autonomie | IP / IK | Conso | Code |
|------------|---------|---------------|--------|---------------|-----------|---------|-------|---------|
| évacuation | X | X | LED | 45 lumens | 1 heure | 67 / 07 | 0,7 w | 2020520 |
| ambiance | X | X | LED | 400 lumens | 1 heure | 67 / 07 | 1,1 w | 2020521 |

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

LOCAUX À RISQUES MOYENS OU IMPORTANTS

GAMME TÔLE / VERRE (M0)



Cette gamme en tôle et verre (M0) permet d'assurer l'éclairage de sécurité dans les locaux de stockage de produits dangereux et liquides inflammables.



| Fonction | M0 | Autotest SATI | Lampes | Flux lumineux | Autonomie | IP / IK | Conso | Code |
|------------|----|---------------|--------|---------------|-----------|---------|-------|---------|
| évacuation | X | X | LED | 45 lumens | 1 heure | 66 / 04 | 0,7 w | 2020540 |
| ambiance | X | X | LED | 400 lumens | 1 heure | 66 / 04 | 1,1 w | 2020541 |

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

LOCAUX À RISQUE D'EXPLOSION

GAMME ATEX



Ce BAES assure l'éclairage de sécurité dans les locaux à risque d'explosion (local charge batteries, chaufferies, laboratoires...).



| Fonction | ATEX | Autotest SATI | Lampes | Flux lumineux | Autonomie | IP / IK | Conso | Code |
|----------|------|---------------|--------|---------------|-----------|---------|-------|----------|
| ambiance | X | X | LED | 330 lumens | 1 heure | 65 / 07 | 1,1 w | 2020530L |

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter