



Mini-gerbeur manuel - Charge 250kg

Mini-gerbeur pour charges moyennes

Départ usine **48h / 72h** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Mini-gerbeur en acier pour la manutention de charge jusque 250 kg
- Équipé de roulettes directionnelles à l'avant pour plus de maniabilité
- Levage par treuil manuel auto-freiné en acier zingué
- Roues arrières Ø 260 mm et des roulettes de Ø 50 mm à l'avant
- Disponible avec roues pneumatiques ou en caoutchouc rigide

Description

Mini-gerbeur pour charges moyennes, jusque 250 kg et 1200 mm de hauteur. Mini-gerbeur idéal pour la manutention sur chantier grâce à ses **roues gonflables pneumatiques**.

Son treuil en acier zingué, son câble de diamètre 6 mm en acier galvanisé et son système de câble mouflé engendrent un moindre effort pour soulever les 250 kg de charge.

Caractéristiques techniques du mini-gerbeur :

- finition acier peint époxy
- équipé d'une poignée ergonomique et de roulettes pivotantes pour faciliter les manoeuvres
- hauteur de levage de 89 à 1208 mm
- entraxe des fourches : 300 mm
- treuil manuel auto freiné en acier zingué
- montée par tour de manivelle : 23 mm environ
- câble en acier galvanisé de Ø 6 mm
- roues pneumatiques ou rigides Ø 260 mm
- roulettes pivotantes jumelées Ø 50 mm à l'avant.

Sur demande :

- plateau amovible de dimension 600 x 600 mm en acier. Il permet le transport de sacs ou de cartons.

Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | CHARGE (KG) | TYPE DE ROUES | TYPE DE LEVÉE | DIM. EXT. LXLH (MM) | HAUT. MAX. LEVÉE (MM) | DIM. FOURCHES LXL | Ø ROUES ARRIÈRE (MM) | Ø ROUES AVANT (MM) | POIDS (KG) |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|

Voir en ligne Mini-gerbeur manuel - Charge 250kg

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

| RÉFÉRENCE | CHARGE (KG) | TYPE DE ROUES | TYPE DE LEVÉE | DIM. EXT. LXLXH (MM) | HAUT. MAX. LEVÉE (MM) | DIM. FOURCHES LXL | Ø ROUES ARRIÈRE (MM) | Ø ROUES AVANT (MM) | POIDS (KG) |
|------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 10.7586.01 | 250 | Pneumatiques | Manuel | 960 x 630 x 1580 | 1208 | 520 x 282 | 260 | 50 | 68,0 |
| 10.7586.02 | | Caoutchouc rigide | Manuel | 960 x 630 x 1580 | 1208 | 520 x 282 | 260 | 50 | 68,0 |

Accessoires disponibles pour Mini-gerbeur manuel - Charge 250kg

| Nom | Délai |
|--|------------|
| Plateau pour mini-gerbeur - Référence : 10.7589.01 | 3 à 4 sem. |

Voir en ligne Mini-gerbeur manuel - Charge 250kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com