



**Portée:**  
**150-200 m avec ant**

**TECHNOLOGIE À CODE VARIABLE**  
LED VERTE

**250S-2RP**

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz à technologie «code variable».

**250S-2RPX10**



Boîte de 10 télécommandes deux canaux 433,92 MHz avec technologie à rolling code.

**250S-4RP**

Émetteur à quatre canaux 433,92 MHz à technologie «code variable».

**250S-4RPX10**



Boîte de 10 télécommandes quatre canaux 433,92 MHz avec technologie à rolling code.

**TECHNOLOGIE DIP-SWITCH**  
LED ROUGE

**250S-4**


Émetteur à quatre canaux 433,92 MHz à technologie «dip-switch».

**TECHNOLOGIE AUTO-APPRENTISSAGE**  
LED ORANGE

**250S-4C**

Émetteur à quatre canaux 433,92 MHz à technologie auto-apprentissage.

**DESSINS TECHNIQUES**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- fréquence: 433,92 MH
- portée: 150-200 m avec antenne accordée e champ libre (la portée peut varier considérablement par rapport aux conditions environnementales et aux perturbations radio du site)
- grâce aux récepteurs radio à auto-apprentissage, le code personnel de l'émetteur peut être mémorisé dans plusieurs installations, et donc on peut éliminer l'inconvénient d'avoir plusieurs émetteurs

**ROLLING CODE**  
**CARACTÉRISTIQUES**

- 281 000 milliards de combinaison de code
- technologie «code variable»: le code change à chaque utilisation de l'émetteur. Un algorithme reconnaît et valide uniquement le signal des émetteurs codés par le récepteur radio

**AVANTAGES**

- sécurité maximale contre le clonage de l'émetteur
- le code peut être personnalisé par le programmeur TAUPROG
- indiqué pour la gestion de plusieurs utilisateurs

**DIP SWITCH**  
**CARACTÉRISTIQUES**

- 1024 combinaisons de cod
- ne pas compatible avec la nouvelle gamme des centrales de commande

**AVANTAGES**

- simplicité de programmation
- possibilité de varier le code avec un simple changement des interrupteurs numérotés
- les émetteurs peuvent être utilisés aussi bien avec des récepteurs radio à technologie soit dipswitch, qui auto-apprentissage (self-learning)

**SELF LEARNING**  
**CARACTÉRISTIQUES**

- 1024 combinaisons de cod
- technologie auto-apprentissage (self learning)
- ne pas compatible avec la nouvelle gamme des centrales de commande

**AVANTAGES**

- programmation rapide de l'émetteur sans ouvrir la coque
- les émetteurs peuvent être utilisés aussi bien avec de récepteurs radio à technologie soit dipswitch, qui auto-apprentissage (self-learning)
- les récepteurs radio auto-apprentissage (self learning) sont indiqués pour la gestion de plusieurs utilisateurs