



Mini pelle Yuchai - YC55 SR - 5.5 tonnes



Désignation

Mini-pelle 5710kg, série 8, 2 vitesses et voie variable, motorisation Yanmar 4TNV94L - 60 Cv, chenilles caoutchouc, ligne hydraulique de série double effet pour BRH ou tarière. Cabine climatisée de série.

Accessoires

Attache rapide		Grappin	
Godet retro	300 mm	Tarière	
Godet retro	450 mm	Brise roche	Soosam SB40
Godet retro	600 mm		
Godet retro	748 mm		
Godet de curage	1200 mm		

Options

Chenilles Acier 550 mm

Motorisation

Moteur	Yanmar 4TNV94L
Puissance	60 Cv
Cylindres	4 verticaux en ligne
Cylindrée	3.053 L
Refroidissement	Liquide
Réservoir	110 L

Dimensions

Longueur maximum de transport	5715 mm
Largeur de plateforme	1936 mm
Hauteur de la machine	2715 mm
Largeur des chenilles caoutchouc	400 mm
Longueur des chenilles	2608 mm
Garde au sol	345 mm
Poids	5710 kg

Hydraulique

Marque	Nachi
Pompe à débit variable	110 l/ min
Pompe à débit constant	11 l/ min
Pression du circuit hydraulique	24.5 mpa
Débit du circuit auxiliaire	50 L/Mn
Réservoir	110 L

Performances

Profondeur de fouille	3790 mm
Hauteur maximum d'excavation	5940 mm
Hauteur maximum de déversement	3050 mm
Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	427 mm
Profondeur maximum de fragmentation avec lame	645 mm
Capacité du godet standard de 650mm	0.2 m3
Force d'excavation	3810 Kg
Force au crochet	4490 Kg
Rayon minimum d'orientation arrière	2465 mm
Angle maximum du balancier	80/50° G/ D
Tenue de route en côte	58% - 30°
Vitesse de rotation de la plateforme	10.5 tr/mn
Vitesse de marche	2.8 / 4.7 km/h

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr

btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres