



depuis 1976

**LUBRI
FRANCE**

Multifil EP 2 Graisse Multiusage Filante

MULTIFIL EP 2 est une graisse polyvalente de grade 2 pour roulements, paliers et mécanismes fortement chargés en ambiance humide.

- Matériel Agricole
 - Travaux Publics
 - Transports
 - Industrie Mécanique
 - Industrie sidérurgique
-
- ✓ Graisse polyvalente formulée sur un savon spécifique à base de Lithium
 - ✓ Excellentes propriétés anti usures
 - ✓ Excellentes propriétés anti corrosion, même en ambiance agressive
 - ✓ Excellentes propriétés d'étanchéité
 - ✓ Bonne résistance à l'humidité
 - ✓ Bonne résistance au délavage par l'eau
 - ✓ Utilisable jusqu'à 110 °C en continu (140 °C en pointe)

Caractéristiques :

| | MÉTHODE / UNITE | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Grade NLGI | | 2 |
| Aspect, Couleur | | Filante, Verte |
| Point de goutte | °C | 180 |
| Plage d'utilisation | °C | -20 à +120 |
| Test 4 Billes soudure | kg | 400 |
| Corrosion Cuivre | 24h / 100 ° | 1b |
| Dé lavage à l'eau | 80° / % | 2.5 |

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

**Concentré
de technologie**

ATOS - 15 chemin du plateau - 69570 Dardilly

Fabriqué en France

