



C2 C3 5W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL C2 C3 5W30 est une huile 100 % synthèse qui convient pour la plupart des véhicules récents des constructeurs européens, asiatiques et les anciens moteurs du groupe Volkswagen, TDI à injecteurs pompes.

BULLS OIL C2 C3 5W30 répond aux spécifications suivantes :

ACEA C3 (tous véhicules hors garantie, exigeant une huile C3)

ACEA C2 (tous véhicules hors garantie, exigeant une huile C2)

BMW LONGLIFE-04

MB 229.51, 229.52

VW 502.00/505.00/505.01

Renault RN 17

GM Approval Dexos 2

Porsche C30

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	855
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	67.1
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	12
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	182
VISCOSITE A – 30°C	mPa.s	6280
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-36
POINT D'ÉCLAIR	ASTM D92 °C	234
TBN (méthode HCLO4)	ASTM D2896 mg KOH/g	7

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr