



## HOP AIR

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLE

Affichage	NUMÉRIQUE
Alimentation	ÉLECTRIQUE
Minuteur	-
Nombre de moteurs	1
Vitesses du moteur	1
Température de cuisson maximale (°C)	260°C
Sonde de température	-
Matériau de la chambre de cuisson	AISI 304
Porte d'ouverture	DE DROITE À GAUCHE

### NORMES

Certification	CE
---------------	----

## PLATEAUX

Étagère à plateaux	PANIER
Charge maximale du plateau	3kg

## DIMENSIONS

Taille du four avec poignée LxPxH (mm)	701 x 783 x 549
Taille du four sans poignée LxPxH (mm)	701 x 723 x 549
Taille de la chambre LxPxH (mm)	454 x 304 x 305
Poids de l'unité (Kg)	44

## EMBALLAGE

Emballage	PALETTE + CARTON (OU CARTONNETTE)
Taille de l'emballage LxPxH (mm)	750 x 950 x 606
Poids de l'unité avec emballage (Kg)	67
Taille de la caisse d'emballage (optionnel)	-

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Chauffages 4,5kW 50/60Hz	
Puissance	3,4kW
Fréquence	50/60Hz
Alimentation électrique	220-240V ~
Intensité	14,8A
Cordon d'alimentation requis	3G1,5

## EXIGENCES DE CONNEXION D'EAU

Entrée d'eau pour humidification	-
Entrée d'eau pour lavage	-
Évacuation de l'eau	OUI
Dureté maximale de l'eau	5°f
Pression d'eau requise min-max	-

## CONSOMMATION

Eau pour humidification	-
Eau de rinçage @2barG	-
Eau de lavage court @2barG	-
Eau de lavage long @2barG	-
Détergent pour lavage court *	-
Détergent pour lavage long *	-

## CONNECTIVITÉ

USB	2.0
Bluetooth	-
Wi-Fi	-
Cloud	-

## ACCESSOIRES

Kit de système auto-nettoyant	-
Support pour four	T7
Kit de roues pour support	R60B
Hotte (Air)	H7V
Hotte (Eau)	-
Sonde de température	-
Étuve	-
Kit de superposition pour 2 fours	SK32
Fumoir	-
Refroidisseur rapide	-
Kit de superposition pour refroidisseur rapide	-
Couvercle adoucisseur d'eau	WS10
Adoucisseur d'eau 6800L	WS11
Adoucisseur d'eau 12000L	WS12
Adaptateur de pression d'eau	WPA
Kit de douche d'eau	85KIT00001
Détergent 750ML (pour système auto-nettoyant ou kit de douche manuel)	DT1
Détergent 6KG	DT2
Détergent 10KG	DT4