

# BROYEUR FORESTIER OSMA

PLATINE TOUTES MARQUES  
(EN OPTION)

STRUCTURE ROBUSTE  
EN ACIER WELDOX

OUVERTURE HYDRAULIQUE DU CAPOT

MOTEUR  
INTERCHANGEABLE

PAS DE DRAINAGE

VERSION COUTEAUX FIXES OU MARTEAUX

DIAMÈTRE DE COUPE JUSQU'À 40CM

ADAPTABILITÉ

Nos différents types de rotor ou marteaux, s'adapte à vos besoins et aux types de travaux.



# PERFORMANCE

# CONCEPTION UNIQUE



MARTEAUX FIXES AVEC ROTATION À 180°

## DIFFÉRENTES VERSIONS



### VERSION MARTEAUX MOBILES

Cette version offre une double coupe marteau pour rotor avec clubs rétractables



### VERSION MARTEAUX FIXES

Les outils UX augmentent la capacité de diamètre de coupe.



## OPTIONS INNOVANTES\*

- + MOTOR À PISTON À DÉBIT VARIABLE DE MARQUE BOSCH
- + MOTEUR À PISTON AUTRE CYLINDRÉE
- + ROULEAU PALPEUR (PRÉCONISÉ POUR TERRAIN DIFFICILE ET ENDOMMAGÉS)
- + LIMITEUR DE DÉBIT
- + PIEDS D'APPUI POUR MONTAGE SUR PELLE ARAIGNÉE
- + KIT ÉLECTROVANNE POUR L'OUVERTURE DU CAPOT SUR LES LIGNES SIMPLE EFFET

\* disponible et adapté en fonction du modèle



POUR CHARGEUSE



# BROYEUR FORESTIER SÉRIE SS-CL

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

[VOIR LA VIDÉO](#)

Les modèles de la série SS/CL sont préconisés pour mini chargeuse et chargeuse de 45 à 100cv.

Trois largeurs de travail disponibles de 1300mm à 1800mm pour des diamètres de broyage jusqu'à 10/12cm selon la densité.

La conception robuste du châssis en Domex et Weldom E700 garantit une longue durée de vie.

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

- + Limiteur de débit
- + Kit électrovanne pour l'ouverture du capot sur les lignes simple effet.



## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Puissance requise (CV)	Largeur de travail (cm)	Poids (kg)	Débit d'huile (L/min)	Pression de l'huile (bar)	Nb de dents	Diamètre de coupe (cm)
SS-CL 130	45-60	130	650	50-70	210-230	10	7
SS-CL 150	50-70	160	730	50-90	210-230	12	7
SS-CL 180	70-100	190	980	80-120	210-230	16	7

