

Les raccords

SYMETRIQUES

Conforme à la norme NF. E 29 572



DEMI-RACCORDS SANS VERROU* :

Fileté MALE



Fileté FEMELLE



Option : Existe aussi en version à souder ou pour coquilles.

Diamètre (pas gaz)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU* :

MALE Fileté Gaz



FEMELLE (tar.)



ANNELE



ANNELE REDUITE



Option : Existe aussi en version à souder ou pour coquilles.

Diamètre (pas gaz)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU SANS OREILLES* :

FEMELLE (Taraudé Gaz)



MALE (Fileté Gaz)



Diamètre (pas gaz)	50	60	80	100
--------------------	----	----	----	-----

Option : Existe aussi en version à souder.

BOUCHONS* :

Avec Verrou



Simplifié



Option : Existe aussi en version Cadenas-sable.

Diamètres Verrou			40	50	65	80	100	150
Diamètres Simplifié	25	32	40	50	65	80		

JONCTION DOUBLE AVEC VERROU* :

Dimensions disponibles (entrée/sortie en mm)

32/20	32/25	40/20	40/25	40/32	50/20	50/25	50/32	50/40	65/20	65/25	65/32
65/40	65/50	80/40	80/50	80/65	90/80	100/40	100/50	100/65	100/80	100/90	150/80



CLES TRICOISES :



Tailles disponibles

20 à 65	50 à 100	50 à 100 (renforcée)
---------	----------	----------------------

(*) MATIERES DISPONIBLES : **BRONZE, ALUMINIUM, INOX, POLYPROPYLENE**

JOINTS D'ETANCHEITE : **NBR, EPDM blanc, FPM, PTFE**

Documentation complète sur demande