

## L'antidérapant polyvalent

### Composition :

100 % caoutchouc


**Applications :** protection des sols industriels et commerciaux, passerelles glissantes, rampes d'accès pour bateaux...

### Avantages :

- surface pastillée très antidérapante
- insonorisant
- face inférieure impression toile pour encollage
- haute résistance à l'usure et à la déchirure
- souple

### Coloris :

noir



Face inférieure impression toile -  
Face supérieure pastillée



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
D2035	1,25 x 10,0 m*	3,5 mm	4,20 kg/m <sup>2</sup>
D2065	1,25 x 10,0 m*	6,5 mm	9,60 kg/m <sup>2</sup>

\* longueur variable selon production



Extérieur



Lavage  
haute pression



Utilisation  
jusqu'à - 40°C



100%  
CAOUT  
CHOUC



Fiche  
technique

## Rouleaux caoutchouc grande largeur

### Le tapis caoutchouc grande largeur

### Composition :

100 % caoutchouc

### Applications :


protection des sols commerciaux et industriels

### Avantages :


- antidérapant
- insonorisant
- supporte des charges lourdes
- souple
- haute résistance à l'abrasion
- existe en grande largeur

### Coloris : noir


+ Info : découpe à la demande



IDS12/IDS16 :  
face supérieure martelé



IDS6/IDS10 :  
Face supérieure martelé



Face impression toile

Référence	Désignation	Dimensions	Épaisseur	Poids
IDSHEET4MM	Caoutchouc SBR 1 face lisse / 1 face impression toile - 1 pli	2,0 x 60,0 m	4 mm	5,28 kg/m <sup>2</sup>
IDS6200	Caoutchouc SBR 1 face martelée, 1 face impression toile	2,0 x 50,0 m	6 mm	9,4 kg/m <sup>2</sup>
IDS10150	Caoutchouc SBR 1 face martelée, 1 face impression toile	1,5 x 50,0 m	10 mm	14,0 kg/m <sup>2</sup>
IDS10180	Caoutchouc SBR 1 face martelée, 1 face impression toile	1,8 x 50,0 m	10 mm	14,0 kg/m <sup>2</sup>
IDS10TOILE	Caoutchouc SBR 1 face martelée, 1 face impression toile - 1 pli	1,8 ou 2,4 x 50,0 m	10 mm	12,0 kg/m <sup>2</sup>
IDS12	Caoutchouc SBR 1 face martelée, 1 face lisse	2,0 x 50,0 m	12 mm	13,9 kg/m <sup>2</sup>
IDS16	Caoutchouc SBR 1 face martelée, 1 face lisse	2,0 x 50,0 m	16 mm	17,6 kg/m <sup>2</sup>



Lavage  
haute pression



100%  
CAOUT  
CHOUC