



Points forts :

- +** **Robustesse** : Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier.
- +** **Ergonomie** : Réservoir décrochable à roulettes, facilement transportable
- +** **Unité de filtration** : Haut niveau de filtration, voyant indicateur de colmatage du filtre, système de décolmatage du filtre manuel intégré
- +** **Cuve** : Possibilité d'ensachage direct dans des sacs en papier ou micro fibre (DS 202), ou sacs plastiques standard en option avec couvercle (DS 352)
- +** **Utilisation** : Aspiration simultanée de solides, poussières et liquides. Utilisable avec de grandes longueurs de flexible. Peut être couplé à un séparateur pour l'aspiration de liquide.



DS202LongoPack :

- +** **Spécifique pour les poussières fines, dangereuses ou toxiques**
- +** **Le système d'ensachage évite tout contact entre l'utilisateur et les poussières et toute dispersion dans l'air.**

	DS 202	DS 352
Type	Eau & Poussières	
Puissance moteurs	2300 W	
Nombre moteurs	2	
Tension	230 V / 50-60 Hz	
Dépression	2500 mm H ² O	
Débit d'air	360 m ³ /h	
Filtre	Cartouche Polyester catégorie M (1µ)	Tissu Polyester catégorie L
Surface filtrante	30000 cm ²	20000 cm ²
Charge sur filtre	120 m ³ /m ² /h	180 m ³ /m ² /h
Capacité cuve	20 L	35 L
Cuve	Acier peint	INOX
Niveau sonore	74 dB	
Dimensions (l x p x h)	42 x 45 x 117 cm	50 x 60 x 127 cm
Poids	36 Kg	40 Kg
Kit accessoires inclus	Flexible Ø40 mm, 2,5m Canne double courbe Capteur sol, liquides et poussières Capteur plat Brosse ronde	Flexible Ø50 mm 2m Entrée de cuve acier Ø/80/50 Brosse PVC Ø50 mm Capteur Alu DAA1045
Options	ANTM, H, H/M, H/ANTM, H/M/X, H/M/XX, X, XX LONGOPACK	M, NOMEX, ANT, H/ANTL, H/ANTM, H/M/X, H/M/XX, X, XX, Kit pour ensachage



LE SAVOIR FAIRE PHARAON

L'ADAPTATION DE L'ASPIRATEUR À VOS BESOINS

Légende

ELF	Aspirateur avec plus grande surface filtrante
L	Aspirateur avec filtre classe L (Pouvoir de rétention : 3 μ)
M	Aspirateur avec filtre classe M (Pouvoir de rétention : 1 μ)
NOMEX	Aspirateur avec filtre résistant aux hautes températures
ANTL	Aspirateur avec filtre antistatique cat .L (ex G) (3 μ)
ANTM	Aspirateur avec filtre antistatique cat M (ex C) (1 μ)
H	Aspirateur avec filtre absolu HEPA H14 (0,3 μ) DOP 99,997%
H/M	Aspirateur avec filtre absolu HEPA H14 (0,3 μ) et filtre classe M (1 μ)
H/ANTL :	Aspirateur avec filtre absolu HEPA H14 (0,3 μ) et filtre antistatique cat. L (G) (3 μ)
H/ANTM :	Aspirateur avec filtre absolu HEPA H14 (0,3 μ) et filtre antistatique cat. M (ex C) (1 μ)
H/M/X :	Aspirateur avec filtre absolu HEPA H14 (0,3 μ) et filtre classe M (1 μ) et cuve de récupération inox
H/M/X X :	Aspirateur avec filtre absolu HEPA H14 (0,3 μ) et filtre cat M (ex C) (1 μ) cuve de récupération Inox chambre de filtration INOX 304
X :	Aspirateur avec cuve de récupération INOX 304
XX :	Aspirateur avec cuve de récupération Inox et chambre de filtration INOX 304
XXX :	Aspirateur construit complètement en acier INOX 304
PN :	Aspirateur avec cartouches, et nettoyage automatique alterné des filtres par contre courant
RBP/PN :	Aspirateur avec retour déchet dans réseau basse pression nettoyage filtres par contre courant
PN/X :	Aspirateur avec cartouches, avec nettoyage automatique alterné des filtres par contre courant et cuve de récupération en INOX 304
PN/XX :	Aspirateur avec filtres à cartouches, avec nettoyage automatique alterné des filtres cuve de récupération Inox et chambre de filtration en INOX 304
FLOTTEUR :	Aspirateur avec système flotteur
TÜV-M :	Aspirateur certifié pour aspiration de poussières fines (cat. M, efficacité 99,9 %)
TÜV-H :	Aspirateur certifié pour aspiration de poussières fines et toxiques (HEPA, efficacité 99,999 %) (0,3 μ)
B1:	Liaison équipotentielle et chaîne de mise à la terre pour poussières à risques