




Modèle 6.0m

- Réglage centralisé de l'inclinaison des dents
- Diamètre des dents: 7mm ou 9mm
- 6 rangées de dents pour un meilleur dégagement
- Roues de jauge de série
- Largeurs disponibles:
 - 1.5m, 3.0m
 - 4.8m, 6.0m
 - 7.2m, 9.0m





Options



Caractéristiques Techniques

| Modèle | EC15 | EC30 | EC48 | EC60 | EC72 | EC90 |
|--|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nbre / largeur des éléments | 1×1,5m | 2×1,5m | 4×1,2m | 4×1,5m | 6×1,2m | 6×1,5m |
| Largeur de travail (m) | 1,5 | 3,0 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 |
| Type de châssis | Fixe | Fixe | Repliable | Repliable | Repliable | Repliable |
| Largeur au transport (m) | 1,68 | 2,98 | 2,55 | 2,98 | 2,55 | 2,98 |
| Hauteur repliée (m) | 1,23 | 1,23 | 1,71 | 1,93 | 2,94 | 3,62 |
| Diamètre des dents | Ø7 (dent double) ou Ø9 (dent simple) | | | | | |
| Profondeur de travail (mm) | jusqu'à 50mm | | | | | |
| Nombre de rangées de dents | 6 | | | | | |
| Espacement entre rangées de dents (mm) | 250 | | | | | |
| Nombre de dents Ø 7 | 60 | 120 | 192 | 240 | 288 | 360 |
| Nombre de dents Ø 9 | 30 | 60 | 96 | 120 | 144 | 180 |
| Poids avec dents Ø7 (kg) | NC | 270 | 535 | 640 | 760 | 895 |
| Poids avec dents Ø9 (kg) | NC | 265 | 520 | 620 | 740 | 865 |
| Puissance requise (CV) | 15 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 |

- Informations non contractuelles
- Nous contacter pour toute demande spécifique