



Portillon et Portail Practis® pivotant

Le portillon et le portail manuels Practis® sont utilisés pour les zones résidentielles.

Un usage résidentiel

Les portails et portillons Practis® de la gamme AQUILON® à sceller sont particulièrement adaptés à un usage résidentiel et dans les zones peu exposées.

Pose facile

Les accessoires sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter avec précision aux différents sites.

Protection contre la corrosion

Practis® est un portail acier galvanisé et plastifié. Le procédé de plastification lui confère une haute protection à la corrosion.



Portillon Practis® barreauté



Portillon Practis® grillagé

DIMENSIONS

Portillon Practis® (un vantail)

Passage (m) \ Hauteur (m)	1.00	1.20	1.50
1.00	Piles 50x50 mm		
1.20			
1.50	Piles 60x60 mm		
1.75			
2.00			

Portail Practis® pivotant (deux vantaux)

Passage (m) \ Hauteur (m)	3.00	4.00	5.00
1.00	Piles 60x60 mm		
1.20			
1.50	Piles 60x60 mm		Piles 80x80 mm
1.75			
2.00			



DESRIPTIF

Description	Les portillons Practis® avec un vantail et les portails Practis® avec 2 vantaux sont disponibles avec une ouverture réversible : il est possible de choisir le sens d'ouverture au dernier moment sur le chantier. Il suffit d'inverser la gâche et la serrure et de faire pivoter le sabot tourniquet pour changer le sens d'ouverture. Attention toutefois au portail grillagé qui de fait n'est pas réversible. Les portails Practis® sont prévus pour une pose à sceller ou à visser sur massif béton (plan fourni dans la notice).
Matériau	Tube galvanisé type E195 Galvanisation 275g/m ² suivant norme NF EN 10305-3
Normes	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE (pour les portails)
Plastification	Après traitement de surface, plastification par thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Couleurs	- Collection Brillance (aspect laqué) - 9 couleurs : Noir 9005 satiné B, Gris 7030 B, Gris 7035 B, Bleu 5010 B, Rouge 3004 B, Gris 7016 B, Gris 9006 B, Vert 6005 B et Blanc 9010 B - Collection Texture (aspect sablé) - 5 couleurs : Corten, Gris Basalt, Brun Scorie, Grège et Graphite - Collection Structure (aspect mat) - 10 couleurs : Ivoire 1015 S, Rouge 3004 S, Bleu 5023 S, Vert 6005 S, Gris 7016 S, Gris 7040 S, Marron 8014 S, Brun gris 8019 S, Noir 9005 S, Blanc 9016 S - Couleurs personnalisées sur demande (option)
Remplissages	- Barreaudé : 20x20mm - espacement des barreaux 102mm (±2%) - Grillagé : 55.5x50mm ø4mm (avec 2 plis pour les portails de 1m à 1.50m et 3 plis pour les portails de 1.75m à 2m)
Composition des portails	- 2 piles à sceller ou à visser sur platine - Vantail simple ou double
Accessoires de série sur le portail	- Charnières réglables - Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée - Verrou de sol pour les portails - 1 butée de sol pour les portails
Applications	Ces portails et portillons sont préconisés dans les zones résidentielles et peu exposées.
Garantie	<i>Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion</i> Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr .