

FICHE TECHNIQUE

Aspirateur industriel

Numatic
INTERNATIONAL

Désignation	NED900
Référence	905529
Référence avec option A : prise outil synchronisé automatique	905526
Code EAN	NC
Code EAN (avec option A)	NC
Utilisation	Spécial poussières fines
Moteur	Double moteur à aspiration direction
Puissance	2 x 620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Puissance prise outil	2300W max.
Classe de protection (sans option A)	I
Classe de protection (avec option A)	I
Variateur de vitesse	Non
Débit d'air	96L/sec
Dépression max.	2300mm/CE
Pression sonore	79,5 dB(A) +/- 0,2 dB(A)
Capacité utile	40L
Filtre primaire de série	MICROTEX
Filtre sac HEPAFLO	réf.604019
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	99,6%
Surface filtrante filtre primaire	1864 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4284 cm ²
Etages de filtration de série	3
Matériau	Cuve et tête en structofoam
Longueur du câble	10m
Champ d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	Non
Système NUPLUG	Oui
Tubes	Aluminium
Kit accessoires inclus	BA5
Poids	24,05kg
Dimensions	800x490x880mm

Kit BA5 inclus



PROcare

À usage professionnel.



Existe en **version «A»** : avec prise outil à démarrage synchronisé (ponceuse, perceuse, meuleuse... max.2300W)

Système anti-colmatage AIRFLO
Cuve structofoam garantie 3 ans

LA FILTRATION INDUSTRIELLE NED900



Filtre primaire MICROTEX Ø356mm
réf. 604027

INCLUS



Jeu de 10 sacs HEPAFLO 40L
réf. 604019 (5 sacs fournis à l'achat de la machine)

EN OPTION



Sac MICROFLO 40L
anti-colmatant, poussières fines
réf. 604024

EN OPTION